

高性能欧姆龙固态继电器：G3PA-220B

产品名称	高性能欧姆龙固态继电器：G3PA-220B
公司名称	乐清市柳市雅浪电器厂
价格	45.00/个
规格参数	应用范围:固态 品牌:omron/欧姆龙 型号:g3pa-220b
公司地址	浙江乐清市杨宅村杨宅西路47号
联系电话	86 0577 18257701972

产品详情

产品描述：欧姆龙 g3pa-220b 固态继电器

g3pa散热器一体化，超小型纤细型 · 实现耐压ac4000v

通过散热器的最佳形状设计，实现小型化。 · 除了螺钉安装，还可以进行din导轨安装。

连接端子可以简单进行紧密安培，也可以适用于三相负载。(g3pa-260b-vd、g3pa

-450b-vd-2中没有连接端子) · 即使功率元

g3pa

新功率固态继电器

欧姆龙(omron)g3pa新型功率固态继电器

· 实现耐压ac4000v。 · 通过散热器的最佳形状设计，实现了螺钉安装，还可以进行din导轨安装。

安培，也可以适用于三相负载。(g3pa-260b-vd、g3pa-450b-vd-2中没有连接端子) · 即使功率元件破坏，也可以采用元件盒方式更换功率元件。

· 通过en、iec、vde、ul、csa标准认证。 · -vd型凭借加强绝缘通过标准(vde)认证。

散热器一体化，超小型纤细型 · 实现耐压ac4000v。 · 通过散热器的最佳形状设计，实现小型化。 · 除了螺钉安装，连接端子可以简单进行紧密安培，也可以适用于三相负载。(g3pa-260b-vd、g3pa-450b-vd-2中没有连接端子) · 即使功率元件破坏，也可以采用元件盒方式更换功率元件。 · 通过en、iec、vde、ul、csa标准认证。 · -vd型凭借加强绝缘通过标准(vde)认证。

相关产品

g3na固态继电器

在以往5 ~ 40a容量产品中，进一步增加了高容量型75a、90a组 r

g3pc故障检出功能内置固态继电器

在加热器的温度控制中，检出难以发现的ssr主体故障，同时输出报警信号。支持加热器

g3pb单相加热器

g3pb-2/-3三相加热器用固态接触器

可以在追求新结构、小型化、低成本的接触器感觉下使用的三相加热器用固态接触

g32a-d短路单元

可以切断2根三相线的单元 · 便于切断三相加热器的2根线。
· 提高施工性。

g32a-bac输入单

g3pa散热器一体化，超小型纤细型 · 实现耐压ac4000v。 · 通过散热器的最佳形状设计，实现小型化。

· 除了螺钉安装，还可以进行din导轨安装。 · 连接端子可以简单进行紧密安培，也可以适用于三相负载。(g3pd-2中没有连接端子) · 即使功率元

相关产品

g3na固态继电器

在以往5 ~ 40a容量产品中，进一步增加

g3pc故障检出功能内置固态继电器

g3pb单相加热器用固态继电器

散热器一体，用于加热器控制的小型纤细型、480v ac额定负载用 r

本产品的 额定电压为 DC5-24，产品系列是 G3PA，型号为 G3PA-220B，额定电流是 12，品牌为 OMRON/欧姆龙，触点形式是 常开型，触点切换电流为 10，防护特征是 其他，触点负载为中功率，应用范围是 固态，