

原装欧姆龙继电器G3TA-IDZR02S质量保证一年

| | |
|------|--|
| 产品名称 | 原装欧姆龙继电器G3TA-IDZR02S质量保证一年 |
| 公司名称 | 乐清市柳市世宇电器厂 |
| 价格 | 60.00/个 |
| 规格参数 | 应用范围:固态 品牌:omron/欧姆龙 型号:g3ta-idzr02s |
| 公司地址 | 乐清市柳市镇苏岙村苏太路108号 |
| 联系电话 | 86 0577 61733083 18658779213 |

产品详情

| | | |
|-----------------|------|--|
| 接触电阻 * 1 | | 100m 以下 |
| 动作时间* 2 | | 50ms 以下 |
| 恢复时间 *2 | | 50ms 以下 |
| 最大开关频率 | 机械 | 18,000次/h |
| | 额定负载 | 1,800次/h |
| 绝缘电阻* 3 | | 100m 以上 |
| 耐压 | | ac2,500v 50/60hz 1min (同极接点间ac1,500v) |
| 振动 | 耐久 | 10 ~ 55 ~ 10hz 单振幅0.75mm (复振幅1.5mm) |
| | 误动作 | 10 ~ 55 ~ 10hz 单振幅0.375mm (复振幅0.75mm) |
| 冲击 | 耐久 | 1000m/s ² |
| | 误动作 | 100m/s ² |
| 寿命 | 机械 | 1000万次以上 (开关频率度18,000次/h) |
| | 电气的 | 10万次以上 (额定负荷、开关频率度1,800次/h) |
| 故障率p水准 (参考值 *5) | | dc5v 10ma |
| 使用环境温度 | | -25 ~ +70 (无结冰, 不凝露) |
| 使用环境湿度 | | 5 ~ 85%rh |
| 重量 | | 约65g |

注. 上述为初始值。*1. 测定条件 : dc5v 10ma电压减低法测得。*2. 测定条件 : 额定电压操作
环境温度条件 : 23 不包括振动时间。*3. 测定条件
: 用dc500v兆欧表来测量, 测量部位和耐压项目相同。*4.
耐久性的条件为环境温度+15 ~ +35 、环境温度25 ~ 75%rh时的数值。*5.

该数值是开关频率60次/min时的数值。

本产品的额定电压为 DC5-24，产品系列是 G3TA，额定电流为 5，线圈功率是小功率，触点切换电流为 5，触点切换电压是 DC5-24，防护特征为密封式，触点负载是微功率，应用范围为固态，型号是 G3TA-IDZR02S，品牌为 OMRON/欧姆龙，触点形式是转换型，