

齐齐哈尔冷却液复合剂使用方法 聚兴化工品质可靠

产品名称	齐齐哈尔冷却液复合剂使用方法 聚兴化工品质可靠
公司名称	济南聚兴化工有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	济南市天桥区新材料交易市场
联系电话	15606440186

产品详情

防冻液全称汽车防冻冷却液，防冻液用冷却液复合剂使用方法，它具有冬天防冻、夏天防沸的功能，保护发动机的冷却系统，改善散热效果，提高发动机效率。那么，消费者在选择使用汽车防冻液时，应该注意哪些问题呢？冰点越低越好：防冻液的基本指标是冰点与沸点。通常情况下，所选用的防冻液的冰点一般应低于当地最低气温10 以上，以备天气突变。如长城润滑油生产的多效防冻液，其冰点范围在-25 到-50 之间，可以满足我国北方绝大多数地区的车辆防冻需求。-15 选择什么规格的防冻液--市场上防冻液的冰点有-15 、-25 、-30 、-40 等几种规格，一般要选择比所在地区气温10 以上的为宜。在冬季应选择使用低冰点的防冻液，冰点越低，防冻液的抗冻性能越强。在北京一般选择冰点为-30 的防冻液。

发动机冷却液，俗称防冻液，主要作用是给发动机散热，保持发动机工作温度正常，同时保护发动机不腐蚀、不结水垢，其主要原材料是乙二醇。根据质量等级乙二醇又分为涤纶级乙二醇、煤制乙二醇。

涤纶级乙二醇

纯度为99.9%的乙二醇，无色无臭、有甜味液体，无任何杂质，价格也相对较高。

追求品质的企业一般选择用涤纶级乙二醇来制作冷却液，产品清澈透亮，给车辆更好的保护。

今年以来，齐齐哈尔冷却液复合剂使用方法，各种化工原材料价格疯涨，涤纶级乙二醇17年6月价格相比16年上涨49%，轻负载冷却液复合剂使用方法，7月刚刚开始，乙二醇价格相比6月又上涨6%，目前还继续保持着强劲的上涨势头，重负载冷却液复合剂使用方法，导致今年防冻液全行业涨价。

(1)乙二醇溶液高位槽:乙二醇溶液的配制及补充冷、热回液水箱内乙二醇溶液之用，其容积应能满足系统检修时被压缩空气压回的乙二醇溶液的贮存。(2)冷回液水箱:当管道系统有少量泄漏，或乙二醇溶液容积收缩或膨胀时，补充或吸收管道系统内的乙二醇溶液，

回液管处于系统的高点，开放回路至常压。该冷回液水箱主要为蓄冷作用，一方面可迅速提供所需温度

的冷媒，同时可降低制冷机选

型时所需的制冷量。(3)精密过滤器:定期对乙二醇溶液进行精密过滤，去除杂质对乙二醇溶液冰点的影响。

齐齐哈尔冷却液复合剂使用方法-聚兴化工品质可靠由济南聚兴化工有限公司提供。济南聚兴化工有限公司是从事“乙二醇,丙二醇,辛醇,异丁醇”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供更好的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：袁经理。同时本公司还是从事山东批发，的厂家，欢迎来电咨询。