



单相电压监视器cm-esscm-esscm-esscm-esscm-esscm-esscm-esncm-esncm-esncm-esncm-esncm-esncm-esncm-esncm-esncm-esncm-efn

三相监视器cm-pbecm-pbecm-pvecm-pvecm-pfecm-pfscm-pascm-psscmm-pvscm-mpscm-mps

热敏电阻ptc电机保护继电器cm-msecm-msecm-mss (5)cm-mss (6)cm-mss (3)cm-mss (3)cm-mss (3)cm-mss (4)cm-mss (7)cm-mss (1)cm-mss (1)cm-mss (2)cm-mss (2)cm-mss (2)

绝缘监视器cm-iwn-dccm-iwn-accm-iwn-ac

电机负载监视器cm-lwncm-lwncm-lwncm-lwncm-lwncm-lwncm-lwncm-lwn

液位监视器cm-ene mincm-ene maxcm-enscm-ens up/downcm-enn up/down

温度监视继电器 - c510

系列型号过温监视，1个调节阈值c510.01-24c510.02-24c510.03-24欠温监视，1个调节阈值c510.11-24 24c510.12-24 24c510.13-24 24过温监视，2个调节阈值（1报警，1关断）c511.01-24 24c511.01-w 24c511.02-24 24c511.02-w 24c511.03-24 24c511.03-w 24欠温监视，2个调节阈值（1报警，1关断）c511.11-24 24c511.11-w 24c511.12-24 24c511.12-w 24c511.13-24 24c511.13-w 24数字式过/欠温度监视器c512-wc513-w

开关电源 - cp 系列型号cp-e 型cp-e 24/0.75cp-e 24/1.25cp-e 24/2.5cp-e 5/3.0cp-e 12/2.5cp-e 48/0.62cp-e 48/1.25cp-s/c 型cp-s 24/5.0cp-s 24/10.0cp-s 24/20.0cp-c 24/5.0cp-c 24/10.0cp-c 24/20.0附件cp-rudcp-a rucp-c mmcp-a cm

模拟信号转换器 - cc 系列型号cc-u/stdcc-u/rtdcc-u/tccc-u/icc-u/vcc-u/stdrcc-u/rtdrcc-u/tcrcc-e/std, v/i / v/icc-e v/vcc-e v/icc-e v/icc-e i/vcc-e i/icc-e i/icc-e i/vcc-e i/icc-e i/icc-e v/vcc-e/rtdcc-e rtd/vcc-e rtd/icc-e rtd/icc-e rtd/vcc-e rtd/icc-e rtd/icc-e rtd/vcc-e rtd/icc-e rtd/icc-e rtd/vcc-e rtd/icc-e rtd/icc-e tc, j/k / v/icc-e tc/vcc-e tc/icc-e tc/vcc-e tc/icc-e iac/vcc-e iac/icc-e idc/vcc-e idc/icc-e iac/ilpocce i/i-1cc-e i/i-2插拔式接口继电器 - cr 系列型号继电器cr-pcr-p024dc1cr-p230ac1cr-p110ac1cr-p110dc1cr-p024ac2cr-p024dc2cr-p048dc2cr-p230ac2cr-p110ac2cr-p110dc2继电器cr-mcr-m024ac2cr-m024ac2lcr-m024dc2cr-m024dc2lcr-m230ac2cr-m230ac2lcr-m110ac2cr-m110ac2lcr-m110dc2cr-m110dc2lcr-m220dc2cr-m220dc2lcr-m024ac3cr-m024ac3lcr-m024dc3cr-m024dc3lcr-m230ac3cr-m230ac3lcr-m110ac3cr-m110ac3lcr-m110dc3cr-m110dc3lcr-m220dc3cr-m220dc3lcr-m024ac4cr-m024ac4lcr-m024dc4cr-m024dc4lcr-m230ac4cr-m230ac4lcr-m110ac4cr-m110ac4lcr-m110dc4cr-m110dc4lcr-m220dc4cr-m220dc4l继电器cr-ucr-u024ac2cr-u024ac2lcr-u024dc2cr-u024dc2lcr-u230ac2cr-u230ac2lcr-u110ac2cr-u110ac2lcr-u110dc2cr-u110dc2lcr-u220dc2cr-u220dc2lcr-u024ac3cr-u024ac3lcr-u024dc3cr-u024dc3lcr-u230ac3cr-u230ac3lcr-u110ac3cr-u110ac3lcr-u110dc3cr-u110dc3lcr-u220dc3cr-u220dc3l继电器附件 - 底座cr-plscr-pssc-m2ssc-m2lscr-m3ssc-m3lscr-m4ssc-m4lscr-u3scr-u3ecr-u2s继电器附件 - 插拔式保护模块cr-p/m 22cr-p/m 42cr-p/m 92cr-p/m 52ccr-p/m 62ccr-p/m 92ccr-u 21cr-u 41cr-u 91继电器附件 - 固定夹cr-phcr-mhcr-mh1cr-uh

cr-m024ac2

本产品的应用范围为控制，品牌是ABB，型号为CR-M024AC2，产品系列是CM，触点负载为中功率，触点切换电流是32，触点切换电压为220，触点形式是一开一闭，额定电流为0-380，额定电压是24-240，防护特征为塑封式，线圈电源是CR-M024AC2，线圈功率为CR-M024AC2，