

# 防静电台垫桌垫 百纳

产品名称	防静电台垫桌垫 百纳
公司名称	苏州百纳防静电制品有限公司
价格	38.00/个
规格参数	加工定制:是 品牌:百纳 型号:0.8*10/1*10/1.2*10
公司地址	苏州吴中经济开发区东吴南路69号4幢
联系电话	13646226499 15895558584

## 产品详情

苏州百纳防静电制品有限公司——专业生产【无尘布、无尘纸】【防静电服类】销售：防静电手指套，防静电手套、

点塑手套、pu手套、防静电台垫，防静电网格窗帘、粘尘垫、粘尘滚筒，销售一系列无尘室防静电用品。

联系电话：0512—86663503 15895558584 常r

产品宽度:0.5m、0.6 m、0.8m、0.9 m、1.0 m、1.2 m、1.35 m、

产品长度：10米、特殊可以定做

简单介绍：

防静电台垫（地垫）主要用导静电材料、静电耗散材料及合成橡胶等通过多种工艺制作而成。产品一般为二层结构，表面层为静电耗散层，底层为导电层。台垫使用时间持久，具有很好的防酸、防碱、防化学熔剂特性，并且耐磨，易清洗。

- 表面层：电阻 $10^8-9$ ，颜色为绿色、灰色或兰色，可分为亚光或亮光
- 底层：电阻 $10^3-5$ ，颜色为黑色 · 静电散除时间： $< 0.5s$  ·

详细介绍：

铺设防静电台垫（地垫）主要目的：使人体及台面接触的esds镊子、工具、器具、仪表等达到均一的电位并释放静电，同时使静电敏感器件（ssd）不受摩擦起电等静电放电现象的干扰，从而达到静电防护的效果。

防静电台垫主要用导静电材料、静电耗散材料及合成橡胶等通过多种工艺制作而成。面层为约0.3-0.5mm厚的静电耗散层，底层为约1.5-1.7mm厚的导电层。台垫使用时间持久，具有很好的防酸、防碱、防化学熔剂特性，并且耐磨，易清洗。长度一般为10m，可供选择的表面颜色有：绿色、灰色、兰色、黑色等。可分为亚光或亮光特殊情况可按客户要求加工。

面层电阻率：10<sup>8</sup>-10<sup>9</sup>

底层电阻率：10<sup>3</sup>-10<sup>5</sup>

磨耗率：<0.02g/cm<sup>2</sup>

静电耗散时间：<0.5s

本产品的颜色为绿色，拉伸强度是0.5（Mpa），厚度为2（mm），材料是导静电材料、静电耗散材料及合成橡胶，加工定制为是，类型是防静电台垫，硬度为中，型号是0.8\*10/1\*10/1.2\*10，电阻值为10<sup>6</sup>—10<sup>9</sup>（ $\Omega$ ），尺寸（长\*宽）是1\*10（m），适用范围为防静电车间、工作台，品牌是百纳，