

绿色防静电台垫,防静电桌垫,防静电台垫

| | |
|------|---------------------------------|
| 产品名称 | 绿色防静电台垫,防静电桌垫,防静电台垫 |
| 公司名称 | 东莞市博恒防静电科技有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | 加工定制:否 品牌:bohegn 型号:h0061 |
| 公司地址 | 东莞市厚街镇新塘村古坑园新三路75号 |
| 联系电话 | 13798888376 13798887936 |

产品详情

防静电台垫

防静电台垫又称防静电桌垫、防静电胶板、防静电胶皮等。

一般为二层结构，表面层为静电耗散层，底层为导电层。

表面层颜色：绿色，灰色，蓝色，黑色，又有亮光、亚光之分。底层颜色：黑色。防静电台垫性能：防静电台垫主要用导静电材料、静电耗散材料及合成橡胶等通过多种工艺制作而成。使用时间持久，具有很好的防酸、防碱、防化学熔剂特性，并且耐磨，易清洗。

防静电台垫

防静电台垫（地垫）绿色防静电台垫,防静电台垫。产品型号:

10m*0.6m*2mm、10*0.8m*2mm、10m*1.0m*2mm、10m*1.2m*2mm简单介绍：

表面层：电阻10⁷-9，颜色为绿色、灰色或兰色，可分为亚光或亮光

· 底层：电阻10³-5，颜色为黑色 · 静电散除时间：< 0.5s

· 规格：10*0.6m、10*0.8m、10*1.0m、10*1.2m 详细介绍：铺设防静电台垫（地垫）主要目的：使人体

及台面接触的esds镊子、工具、器具、仪表等达到均一的电位并释放静电，同时使静电敏感器件（ssd）不受摩擦起电等静电放电现象的干扰，从而达到静电防护的效果。防静电台垫主要用导静电材料、静电耗散材料及合成橡胶等通过多种工艺制作而成。面层为约0.3-0.5mm厚的静电耗散层，底层为约1.5-1.7mm厚的导电层。台垫使用时间持久，具有很好的防酸、防碱、防化学熔剂特性，并且耐磨，易清洗.长度一般为10m，宽度有0.6m、0.8m、1.0m、1.2m,可供选择的表面颜色有：绿色、灰色、兰色、黑色等。

可分为亚光或亮光特殊情况可按客户要求加工。 面层电阻率：10⁷-10⁹ 底层电阻率：10³-10⁵

磨耗率：<0.02g/cm² 静电耗散时间：<0.5s

本产品的颜色为绿色，灰色，蓝色，黑色，拉伸强度是5（Mpa），防静电为静电防护，

厚度是2 (mm) , 类型为防静电台垫 , 型号为H0061 , 电阻值是7-9 () ,
尺寸 (长*宽) 为1.0*10 (m) ,
适用范围是电子厂间,半导体生产线,线路板生产线,SMT车间,电子仪表生间车间,背光源等行业 ,
品牌为BOHEG