

圆筒帽形熔断器支持件/底座RT18W-32 2P (装10*38)

产品名称	圆筒帽形熔断器支持件/底座RT18W-32 2P (装10*38)
公司名称	浙江天宏科技有限公司
价格	8.00/个
规格参数	加工定制:是 品牌:tirh 型号:rt18w-322p
公司地址	乐清市柳市镇东皇社村(注册地址)
联系电话	86 0577 61758782

产品详情

圆管帽形熔断器支持件/底座

另生产: r t 1 8 - 3 2 , r t 1 8 - 6 3 . r t 1 8 - 1 2 5

h g 3 0 - 3 2 , h g 3 0 - 6 3 , h g 3 0 - 1 2 5

r t 1 8 1 - 6 3 , r t 1 8 1 - 1 2 5

r t 1 4 - 2 0 . r t 1 4 - 3 2 , r t 1 4 - 6 3

用途:

本系列熔断器支持件适用于交流50hz,额定电压至690v、约定发热电流至125a,主要用在电气线路中作为尺码至22*58的各种使用类别(gg、am、ar等)的熔断体的支持件。本系列熔断器支持件具有耐受约定发热电流及预期短路冲击电流至100ka动热稳定的能力,多相结合后具有隔离电源的功能。其中型号为rt18n的熔断器支持件有一上一下两路进出线,兼有隔离电源的功能;rt18l带有安全锁扣装置,在断开状态可锁住载熔件,确保不发生误操作;还可带熔断指示灯,灯亮指示熔断体已熔断。

本系列熔断器支持件符合国家标准gb13539.1、gb13539.2、gb13539.6、gb14048.3和国际电工委标准iec60269-1、iec60269-2、iec60269-2-1、iec947-3。

结构特点:

本系列熔断器支持件由塑料压制的外壳装上触头和载熔件后,经铆接或焊接而成,均可组成多相结构。r

t19为敞开式,其他型号都是半封闭结构。其中rt18n, rt18b和rt18c在同一外形尺寸的底座上,可供用户选择配置五种不同尺码的熔断体;rt18n有两路进出线,一路配置相应尺码的熔断体,另一路为一个双断点常开触头,单个支持件具有隔离电源的功能;rt18型支持件均为th35mm的导轨式安装,其中rt18l还带有安全锁扣装置,确保支持件断开状态不发生误操作。

基本数据;

产品型号、额定电压、约定发热电流、配置圆管帽形熔断体尺码、外形尺寸见图(n相给合的宽度 $b_n = nb$)

欢迎来电咨询:0577-61758782,13566260681

qq:243054965

本产品的种类为保险丝座,加工定制是是,形状为平头管状,体积是小型,型号为RT18W-322P,最大电流是32(A),电压特性为低压,熔断速度是T/慢速,品牌为TIRH,用途是电力,最大电压为500(V),执行标准是国标,