

Y J 3 2 直流稳压器 220

产品名称	Y J 3 2 直流稳压器 220
公司名称	上海业泰电气有限公司
价格	1000.00/台
规格参数	电压比:220 电源相数:单相 频率特性:中频
公司地址	上海市宝山区牡丹江路1325号4408-J室
联系电话	13020106286 18017917085

产品详情

直流稳压器 y j 3 2 型晶体管直流稳压器，是由晶体管稳压电路和调压整流调节装置所组成，它能提供一个从零开始的连续可调的固定负载直流稳定电压，且设有过载保护装置。它具有结构简单，体积小，使用方便和可靠的特点，适用于在固定负载情况下，作为实验室，工厂生产中计量电表的电压源之用。

y j 3 2 直流稳压器的详细介绍

直流稳压器主要技术数据 1 . 仪器适用于周围温度从 + 1 0 至 3 5 及相对湿度不超过 8 0 % 的条件下工作 . 2 . 输出电源电压 : 2 2 0 v ± 1 0 % , 频率 : 5 0 h z ± 0 . 5 h z . 3 . 输出电压 , 电流 : y j 3 2 - 1 型 : 0 - 1 0 0 v , 5 0 0 m a ; 0 - 7 5 0 v , 5 0 m a 连续可调
y j 3 2 - 2 型 : 0 - 1 0 0 v , 5 0 0 m a ; 0 - 1 5 0 0 v , 2 0 m a 连续可调 4 . 输出稳定度 : (1) 静态稳定度 : 当电源输入电压 2 2 0 v ± 2 % . 5 0 h z ± 0 . 5 h z , 其输出电压每分钟变化不大于额定最大输出电压值 ± 0 . 0 3 % . (2) 动态稳定度 : 电源输入电压自 2 2 0 v 变化至 1 9 8 v 或 2 4 2 v , 输出电压的变化不大于额定最大输出电压值 ± 0 . 0 3 % . 5 . 输出波纹电压 : 不大于 2 0 m v . 6 . 消耗功率 : 约 2 0 0 v a . 7 . 使用时间 : 在额定负载工作条件下 (满载情况下) 连续使用两小时以上时 , 须用冷风冷却 .

本目录是由上海业泰电气有限公司为您精心提供的 : 联系人 : 吉玉伟 联系电话 : 021-56185279 , 66797089 传真 : 021-667970876 移动电话 : 18017939059 地址 : 上海市富长路1080弄357号3楼 email : yetai@shyetai.com 邮编 : 201906 公司网址 : <http://www.shyetai.com> qq : 121786680

本产品的 型号是 Y J 3 2 , 铁心形状为薄带型 , 电压比是 220 (V