

单相水冷式变压器,水冷焊接变压器

产品名称	单相水冷式变压器,水冷焊接变压器
公司名称	上海伟浩机电设备有限公司
价格	888.00/台
规格参数	电压比:380/5 电源相数:单相 额定功率:50
公司地址	上海市奉贤区柘林镇沪杭公路3222号6幢1517-1519室
联系电话	13817716438

产品详情

供应单相水冷式变压器,水冷焊接变压器

产品介绍：

1.冷却方式：水冷变压器水路部分工作压力为4.0bar水流流量：

16l/min水路接头采用g3/4寸内螺纹管

2.绝缘等级：h级

3.电感量：0.09mh（允许偏差：±5%）

4.额定电流（有效值）：1330a/相

5.纹波电流：小于40a（峰峰值），频率3khz

6.基波频率：50hz

7.相数：三相，两两相之间最大电感量差：<2%

8.开关频率：逆变桥开关频率3khz。

9.相与相之间的电压波形：3khz pwm脉冲电压，峰值1500v

10.最大dv/dt为3000v/μs

11.过载要求：过载5%（长期运行）、过载10%（30 min）、过载50%（10s）

a、过载期间电抗器不饱和，既电感量变化小于10%；

b、过载期间线圈和磁芯温升小于100 ；

12.温升：线圈和磁芯温升小于80 ；

13.耐受电压：绕组、磁芯、支架两两之间，ac3500v/50hz/10ma,1分钟

14.绝缘电阻：绕组、磁芯、支架两两之间，>10m （dc1000v）

15.噪声等级：小于65db（1米处）

16.防护等级：ip00;

17.存储温度：-40 ~70

18.工作温度：-30 ~55 ，50 以上降额使用

19.应用海拔：1000米以下额定电流，1000米以上每升高100米降额1%。

本产品的 品牌为上海伟浩，铁心形状为EI型，绕组形式是单绕组，防潮方式为开放式，冷却方式是水冷式，电压比是380/5（V），效率()为95%，额定功率是50（KVA