

交流高压真空接触器 东青电气

产品名称	交流高压真空接触器 东青电气
公司名称	乐清市柳市东青电气厂
价格	100.00/台
规格参数	加工定制:是 品牌:东青电气 型号:cgk7.2-160
公司地址	乐清市柳市镇上五宅村迎宅路68号
联系电话	86 0577 62718516 13777735893

产品详情

产品简介 cgk7.2-160系列交流高压真空接触器使用于交流50hz，主回路额定工作电压到6，7.2或10，12kv，额定工作电流至630a的电流系统中，供远距

离接通与开断电路及频繁地起动和控制交流电动机用。

详细介绍 cgk7.2-160系列交流高压真空接触器使用于交流50hz，主回路额定工作电压到6，7.2或10，12kv，额定工作电流至630a的电流系统中，供远距

离接通与开断电路及频繁地起动和控制交流电动机用。并适宜于与各种保护装置组成磁力启动器，具有电弧不外露等特点。特别适用于组成防爆

磁力启动器。适用于煤矿或石油等行业。

产品介绍 cgk-7.2及cgk-12系列户内交流高压真空接触器(以一简称接触器),分为合闸机械保持和电磁保持两种型式.该接触器适用于三相交流50hz.额定电压

7.2kv及12kv.额定电流到630a的电力系统中,供远距离接通与分断线路,控制高压电动机,变压器及容性负载等用电设备,尤为适用于各种频繁操作领域. 该接触器体积小,重量轻,采用当今国际流行的上下布置的组装式结构,使用维护方便,易于组成f-c回路成套设备.

正常使用条件 a 周围空气温度上限:+40oc,下限:-25oc, b 海拔不超过2000m c 湿度;相对湿度日平均值不大于95%月平均值不大于90%;水蒸气压日平均值不大于2.2kpa,月平均值不大于1.8kpa d 周围空气应不受腐蚀性或可燃性气体、水蒸气明显污染 e 无经常性的剧烈运动 f 接触器动行时,安装平面与水平的倾角不大于5o g 超出以上条件的要求,由用户同制造单位协定。

主要技术参数

本产品的 额定电压为220 (V) ， 电寿命是1000 (万次) ， 型号为CGK7.2-160 ， 额定电流是600 (A) ， 品牌为东青电气 ， 机械寿命是1000 (万次) ， 产品认证为CC