

青岛供应伟创变频器 工程型

| | |
|------|-------------------------------------|
| 产品名称 | 青岛供应伟创变频器 工程型 |
| 公司名称 | 青岛伟创工控传动设备有限公司 |
| 价格 | 88888.00/台 |
| 规格参数 | 应用范围:工程型 品牌:伟创 产品系列:ac60g |
| 公司地址 | 青岛胶州市泸州路1888号胶州湾大榭九家园小区 9号楼28号网点 |
| 联系电话 | 15963296661 |

产品详情

电压等级：380v（三相电源）160kw ~ 450kw

特点

- 1.采用模块化设计、低温升、低噪音、体积小、上进下出的接线方式，方便组柜。
- 2.电网输入电压在-15% ~ 15%，变频器可安全运行，用户无须其他处理。
- 3.标准的制造平台

具有防静电、防腐蚀、防粉尘的三防漆处理工艺。专业化流水生产线。

1.变频器的辅助电源、散热风扇、软上电接触器均采用直流器件，可以直接直流供电；尤其适合共用直流母线方案和eps电源使用。

2.标配rs485通讯，支持modbus-rtu和profibus通讯协议，方便实现上位机和plc的连接，实现远程监控。

安全自检功能

变频器上电，系统对软、硬件进行完备的安全自检。系统对功能参数的修改及设置进行安全的钳制，防止用户对功能参数的误设置

超强的保护功能

为用户提供多达20多种的故障保护功能，可实现从变频器到电机、到外围设备的全方位保护。提供故障自动复位功能，方便常规故障的自动排除。内置雷击过流保护装置，有效提高对于感应雷的自我保护功能。

强大的主从控制功能：可以实现主从机之间刚性连接和柔性连接时所需要的功率同步和速度同步，保证系统负载的均匀分配，有效实现多电机传动时的功率同步和速度同步（应用案例如下图）。

现场功率平衡的解决方案：当主机接收到启动信号后，主机启动变频器，同时将运行信号，运行频率及转矩电流发送给从机，从机按照主机发送过来的数据正常启动、运行、输出转矩的控制，从机本身具备转矩电流的调节，同时将自身的转矩电流与主机发送过来的转矩电流做比较，从机会自动调整自身的运行频率，从而达到两台变频器的功率平衡和速度同步，当任一台变频器出现故障时，另一台变频器也停止运行。

本产品的应用范围为工程型，产品系列为AC60G，型号是AC60G，额定电压为三相AC380（V），适配电机功率是160（kW），滤波器为内置1A滤波器，直流电源性质是电压型，控制方式为V/F闭环，输出电压调节方式为高载频PWM控