

纤维除雾器|启东华达专业生产|纤维除雾器

产品名称	纤维除雾器 启东华达专业生产 纤维除雾器
公司名称	启东华达机电厂
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	启东市寅阳镇临海桥31组
联系电话	18862837529

产品详情

高速型纤维除雾器是靠惯性碰撞和截留作用捕集雾粒的纤维除雾器，其特征是风速高，在2.0~2.5m/s之间，用以捕集1~3 μ m的雾粒，捕集效率为97%左右，阻力在1470~2450Pa之间。

纤维除雾器的应用范围

用在硫酸生产中干燥塔后或两转两吸流程的一吸塔后及最终吸收塔后，可有效地保护风机、换热器，防止触媒中毒，保证均衡生产，防止大气污染，保护环境。

磷酸生产中磷酸雾粒的捕集，硝酸生产中尾气硝酸雾的捕集。

二硫甲脂生产中硫酸雾的捕集，氯磺酸生产中盐酸雾的捕集。

氯碱生产中湿氯气的除水及除水后用硫酸干燥时挟带的硫酸雾和氢气中水分的清除。

石油化工的蒸馏，合成氨工业的气液分离，盐酸生产中的酸雾等均可采用纤维除雾器来解决生产中的实际问题。

工业尾气中含有大量的酸雾水雾，可根据排放流量，合理设计纤维除雾器规格尺寸及数量，有效地捕集尾气中的酸雾水雾，使排放达到国家标准。

纤维除雾器的优点

消除可见的烟囱烟缕。本公司有专业设计团队，提供工业尾气处理整套方案。

可无限制地调节设计容量。

保证压降小于40毫米（1.5”）W.G.。

可与现有纤维垫设备互换。

捕集直径小于0.1微米或者更小的亚微米级雾粒。