

人行通道闸机三辊闸 人脸识别道闸 实名制道闸 工地人行道闸 小区进出口闸机

产品名称	人行通道闸机三辊闸 人脸识别道闸 实名制道闸 工地人行道闸 小区进出口闸机
公司名称	上海蒙冬科技有限公司
价格	.00/套
规格参数	品牌:蒙冬智能
公司地址	上海市墨玉路28号
联系电话	15798393097

产品详情

三辊闸采用国内不锈钢，精悍精磨，亮边处理的加工工艺，具有防尘、防水、防凝露、美观、散热性能youxu等诸多优点。造型新颖，结构更加坚固。机芯具备zhuoyue的防锈能力，采用油压缓冲，更静音，给用带来更好的通行体验。

三辊闸简介

三辊闸是智能通道管理设备，通过配置不同的读写设备，即可完成对通道通行的智能化控制与管理。

整个产品外形采用不锈钢板冲压成型，造型美观大方，防锈、耐用，且系统对外采用标准电气接口，可方便的将条码卡、ID卡、IC卡等读写设备集成在本设备上，从而为出入人员提供有序文明的通行方式，并可杜绝非法人员进出，同时为了满足消防通道的要求，在紧急情况下停电落杆，组织人员疏散。

产品介绍

结构：整个产品外形板材采用304不锈钢板材冲压成型，防锈、坚固耐用，该设备使用简单、无维护

外形尺寸：1200 × 宽280 × 高990(mm)(外形尺寸因款式不同而不同)

重量：40KG

闸杆长：500(mm)

闸杆转向：单向、双向(可选)

工作环境：室内、室外(zuihao架雨篷)

功能特点

- 1) 采用了独特的不完全齿轮传动系统，使闸机在零位锁定、解锁更加准确、可靠。
- 2) 整个系统运行平稳、噪音小、无机械冲击。
- 3) 具有来电自检功能，自动恢复在加锁状态。
- 4) 具有多种工作模式可供选择，即可双向读卡，也可一边读卡、另一方向禁行，一边读卡、另一方向自由通行，且闸机工作模式可通过主板菜单进行设定。
- 5) 具有断电落杆，通电手动上杆功能。
- 6) 具有485远距离控制落杆、上杆功能，以满足用户的特殊需求及消防安全要求。
- 7) 具有统一、标准的对外电气接口，可与各种读写设备相挂接，便于系统集成，并可通过管理计算机实现远程控制与管理。
- 8) 可自动对通行方向的通行人数进行统计，并以直观的LED(选装)方式呈现给管理者，使管理者对某方向的通行人数了如指掌。
- 9) 具有明确的通行方向指示功能，以直观的LED通行者指示可以通行还是禁止通行。
- 10) 具有读卡带记忆和不带记忆功能，且用户可根据自己的需要通过主板键盘进行设定。
- 11) 通过软件设定，可限制场所内部的人员总数，以满足一些特殊场合的特殊需求。
- 12) 具有自动复位功能。当读卡后，通行者在规定的时间内未通行时，系统将自动取消通行者的本次通行权限，且限制的通行时间可由管理人员自行设定。

主要技术参数

电源电压：AC220V \pm 10V ， 50Hz

工作环境温度：-15 ~ 60

相对湿度：小于95%，不凝露

重量(单机芯)：80Kg

最大通道宽600mm

通行速度：20人/分钟(IC卡)

输入接口：+12V电平信号或脉宽>100ms的DC12V 脉冲信号,驱动电流>10mA

通信接口：RS485电器标准,通信距离： 1200米

适用范围

车站、码头、旅游景点进出口通道

会展、游泳馆等验票通道

小区、工厂、企事业单位进出口考勤、门禁、消费管理

特殊通道控制