

宝雕 三相高精度全自动交流稳压器TNS--30KVA

产品名称	宝雕 三相高精度全自动交流稳压器TNS--30KVA
公司名称	上海宝雕电器设备制造有限公司
价格	3600.00/台
规格参数	电压比:306--456/380 电源相数:三相 额定功率:3---1000
公司地址	上海市松江区小昆山镇港业路158弄2号K27幢
联系电话	13524167089 18939816897

产品详情

一. 产品介绍:

svc系列单、三相高精度全自动交流稳压器（稳压电源），由接触式自耦高压器、伺服式电动机、自动控制电路等组成，当电网电压不稳定或负载变化时，自动采样稳压器控制电路发出信号驱动伺服电机，调整稳压器自耦调压器碳刷的位置，使稳压器输出电压调整到额定值并达到稳定状态。本系列稳压器为普通型，有市电直通功能。该系列稳压器产品品种多，规格全，外观美等优点。具有波形不失真，效率高，性能可靠，可长期运行等特点，本稳压器设有短延时、过压等保护功能，根据用户的需要可增设长延时与欠压保护功能。本稳压器可广泛应用于任何用电场所，是一种理想的稳压电源（稳压器），确保您的用电设备正常运行。

二.使用场合:

本款稳压器可用于办公设备、测试设备、医疗设备、工业自动化设备、家用电器、照明系统、通讯系统等任何用电的场所。

三.主要技术参数

输入电压	150v-250v	调整时间	<1秒(输入电压变化10%时)
输出电压	单相 220v与110v (0.5kva-3kva) 单相 220v (5kva-30kva) 三相 线电压380v 相电压220v	环境温度	-10 --+40
稳压精度	相电压220v ± 3% 110v ± 6%	温升	<60
频率	50hz/60hz	波形失真	无附加波形失真
绝缘电阻相对湿	> 5m	负载功率因素	0.8
		抗电强度	1500v/1min

度		相对湿度	<95%
---	--	------	------

本产品的 电压比为306--456/380， 额定功率为3---1000， 防潮方式是开放式， 冷却方式为自冷式， 品牌是上海宝雕， 绕组形式为三绕组， 型号是TNS， SVC， 应用范围是稳压/恒