

惠州高强度大六角头螺栓扭矩系数检测

产品名称	惠州高强度大六角头螺栓扭矩系数检测
公司名称	广东省广分质检检测有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	广州市番禺区南村镇新基村新基大道1号金科工业园2栋1层101检测中心
联系电话	020-66624679 13719148859

产品详情

惠州高强度大六角头螺栓扭矩系数检测

检验内容

高强度大六角头螺栓连接副的扭矩系数、扭剪型高强度螺栓连接副的紧固轴力预拉力)和高强度螺栓连接抗滑移系数。

取样要求

1.高强度大六角头螺栓连接副和扭剪型高强度螺栓连接副的取样

高强度大六角头螺栓连接副和扭剪型高强度螺栓连接副的检验应按批进行，同一材料、炉号、螺纹规格、长度当螺栓长度不大于100mm时，长度相差不大于15mm；螺栓长度大于100mm时，长度相差不大于20mm，可视为同一长度)、机械加工、热处理工艺及表面处理工艺的螺栓为同批；同一材料、炉号、螺纹规格、机械加工、热处理工艺及表面处理工艺的螺母为同批；同一材料、炉号、规格、机械加工、热处理工艺及表面处理工艺的垫圈为同批。由同批螺栓、螺母及垫圈组成的连接副为同批连接副。同批连接副的最大批量为3000套，检验时每批抽取8套。

2.高强度螺栓连接抗滑移系数样品的制作

高强度螺栓连接抗滑移系数试验在专门制作的双摩擦面的二栓拼接的拉力试件上进行，制造厂和安装单位应分别以钢结构制造批为单位进行抗滑移系数试验，制造批可按分部子分部工程划分规定的工程量每2000t为一批，不足2000t的可视为一批，选用两种及两种以上表面处理工艺时每种处理工艺应单独检验。试件与所代表的钢结构件应为同一材质、同批制作、采用同一摩擦面处理工艺和具有相同的表面状态，

并应用同批同一性能等级的高强度螺栓连接副，在同一环境条件下存放。每批三组试件，试件规格按《钢结构工程施工质量验收规范》GB50205执行。

钢结构工程网架节点承载力检验

依据标准

《钢网架螺栓球节点用高强度螺栓》GB/T16939

《钢结构工程施工质量验收规范》GB50205

《钢网架螺栓球节点》JG10

《钢网架焊接球节点》JG11

《网架结构与施工规程》JGJ7

《网架结构工程质量检验评定标准》JGJ78

《钢网架检验及验收标准》JG12