

贴片fpc连接器 FPC连接器下接抽拉

| | |
|------|--------------------------------|
| 产品名称 | 贴片fpc连接器 FPC连接器下接抽拉 |
| 公司名称 | 东莞市精度五金电子有限公司 |
| 价格 | .00/个 |
| 规格参数 | 加工定制:是 品牌:国产 型号:fpc下接2.0 |
| 公司地址 | 东莞市东城区峡口新围91号 |
| 联系电话 | 86-076922688683 13929209580 |

产品详情

温馨提示

以上产品图片属性以及价格仅供参考，详情请旺旺或来电咨询

fpc连接器 fpc (flexible printed circuit board翻译成中文就是：挠性印刷电路板，通俗讲就是用软性材料（可以折叠、弯曲的材料）做成的pcb）连接器用于lcd显示屏到驱动电路(pcb)的连接，目前以0.5mm pitch产品为主，0.3mm pitch产品也已大量使用。随着近来有lcd驱动器被整合到lcd器件中的趋势，fpc的引脚数会相应减少，目前市场上已经有相关的产品出现。从更长远的方向看，将来fpc连接器将有望实现与其它手机部件一同整合在手机或其lcd模组的框架上。插拔力 operating force 3-30n品牌 st 型号

fpc连接器系列应用范围 通讯 种类 ffc/fpc接口类型 屏座 形状 条形产品主要应用于各种数码通讯产品、便携式电子产品、电脑周边设备、测量仪器、汽车电子等领域，如手机、数码相机、笔记本电脑、mid、mp3、掌上游戏机、音响系统等。q低剖面0.3mm间距柔性印刷电路板（fpc）连接器。...fpc连接器。规范。0.5mm和1mm间距的fpc / ffc连接器。fpc连接器，接触3mm的印刷电路板的安装高度，下，翻转锁（一触式旋转系统），防止脱落和fpc的斜交配，弹性针设计，可在零中频和非zif，可在0.3，0.5，1.0，和1.25mm的中线现有锡铅或无铅表面贴装，四洞，垂直和直角可用的栈顶或底部接触。2fpc连接器的特点：即为密度高,体积小,重量轻,7~129芯,9种孔位排列，器fpc连接器fh26系列的特点

节省空间的设计:连接器高度为1.0mm的安装面积和深度是3.2毫米。

焊接端子上的0.6毫米端子间距,现有的前面和背面的连接器。fpc连接器.yf52(0.5mm间距).fpc/ffc用。最适用于数字机器。0.5mm间距的构造。特点1.用途广泛。6.3mm.2.0mm.(110°.)2.采用前锁定构造。fpc连接器的应用：fpc连接器主要应用于,液晶显示,扫描仪,等电子设备，广泛应用于计算机主机板、液晶显示器、电讯卡、存储器、移动硬盘，包括移动设备。近来，移动设备(如手机、mp3播放器和笔记本电

脑)越来越多地在使用fpc连接器时采用抗冲击的背锁机制连接器应用于：汽车电子连接器、车载gps导航，医疗设备，产品广泛应用于音响、数码相机、摄像机、汽车音响、电视机、打字机、计算器、收款机、电话、cd-rom、vcd、dvd、复印机、打印机、无线仪器仪表、视叫设备及航空航天产品高新科技先锋。

购买须知：非常感谢您众多的卖家中算够我们的产品。为另外保护您的合法权益，免除您的后顾之忧，我嫩将根据国家有关规定，向您作出下列保修服务承诺：本店严格遵守商品销售者的修理、更换、退货（简称三包）原则、（1）三包承诺:1.自购买之日起产品本身质量问题，提供7天包换、半年免费保修、一年维修的服务承诺，服务期间以我们的交易以产品上面的出货标签为准（注意：在服务期内，标签请保持清晰、完整以及无人为破损）。(2)保修条例：1.商品在正常情况下出现故障（注：正常使用情况是指按一般使用者再正常使用状况下，无人为故意或过失因素所导致的自然破坏），自购买之日起7天内可免费更换同一型号的产品，1年内免费保修，终身维修（仅收取材料成本费用）。2.包换期内产品外观损伤指提供保修服务，包换失效。3.配件（如：充电器、耳机、数据线等）因属于低价值的易损配件，不属包换和保修范围。（3）在下列情况下，保修将自动失效。1.产品曾被错误操作、疏忽使用或者因不可抗力（如：水灾、火灾、地震、雷击等）造成的损坏；2.产品曾被非本公司技术人员维修或改装；3.产品机身编码或保修贴标曾被替换、涂改或撕毁；4.不按原提供之安装、操作或保养；5.外观严重损坏、破裂；（4）顾客需负担将产品送往本公司及修妥后取回产品的费用：1.买家刚收到产品发现问题（需再签收后24小时内向我们反映），我们可承担换货后返回的费用。2.所有产品日后进行的包换或保修服务，往返运费烦请买家自理，我司拒绝签收一切的到付件！（5）发给我们包换、保修的商品，请正确填写保修卡（详细注明联系人姓名、地址、电话和产品的问题所在），我们将按照保修卡上面的联系地址返回商品给您

本产品的加工定制为是，品牌是国产，型号为FPC下接2.0，应用范围是电脑，种类为FFC/FPC，接口类型是ZIF，支持卡数为单卡，读卡类型是micro，形状为条形，制作工艺是冷压，特性为防潮，工作频率是高频，接触件材质为铜镀半金锡，绝缘体材质是PBT，芯数为40芯，针数是40针，线长为1-15（mm），