

## 0.3FPC连接器 国产

产品名称	0.3FPC连接器 国产
公司名称	深圳铭泰鑫电子有限公司
价格	1.00/个
规格参数	加工定制:是 品牌:国产 型号:0.3fpch1.0
公司地址	深圳市宝安区西乡街道流塘路河东大厦B栋十一层040号
联系电话	13928466642 13423795977

## 产品详情

fpc连接器间距:0.3,0.5,0.8,1.0. pin数: 8~60额定电流: 1.5安培工作温度: -40 ~ +105 接触阻抗:最大30毫欧绝缘阻抗:最小1000兆欧承受电压:交流500伏绝缘材料:聚脂(ul94v-0)标准:尼龙-6t接触材料:磷铜接触电镀:先镀50 μ "镍再镀金或镀锡90度smt上/下接式(上)180度smt(中)90度smt翻盖式(下)接.

### 主要规格 / 特殊功能:

1.00 zif ffc/fpc连接器dip型 规格 材料 绝缘体:尼龙6t ul94v-0,本色 盖子:尼龙6t ul94v-0,棕色 触点:磷青铜 触点镀层: 100u" min. 30u镍上镀锡和铅 电子特性 绝缘电阻:大于500mohms 触点电阻:小于20mohms 额定电流:最大1a 耐压: 500vac, 1分钟 工作温度: -25到85摄氏度 1.00mmzif ffc/fpc连接器smt型(向上连接) 规格 材料 绝缘体:玻璃,尼龙6t ul94v-0,本色 盖子: pps,有40% gf. ul94v-0,棕色 触点:磷青铜,镀锡 固定翼片:磷青铜,镀锡 触点镀层: 1.27um (50uin)镍上镀锡和铅 电子特性 绝缘电阻:大于500mohms 触点电阻:小于20mohms 额定电流:最大1a 耐压: 500vac, 1分钟 工作温度: -25到85摄氏度 1.00mmzif ffc/fpc连接器smt型(底侧连接) 规格 材料 绝缘体:玻璃,尼龙6t 6t ul94v-0,本色 盖子: pps, 40% gf, ul94v-0,棕色 触点:磷青铜,镀锡 固定翼片:磷青铜,镀锡 触点镀层:1.27um (50uin)镍上镀锡和铅 电子特性 绝缘电阻:大于500mohms 触点电阻:小于20mohms 额定电流:最大1a 耐压: 500vac, 1分钟 工作温度: -25到85摄氏度 1.25mmzif ffc/fpc连接器 规格 材料 绝缘体:玻璃,尼龙, ul94v-0本色 触点:磷青铜 触点镀层: 100u min, 30u镍上镀锡和铅 电子特性 绝缘电阻:大于500mohms 触点电阻:小于20mohms 额定电流:最大1a 耐压: 500vac, 1分钟 工作温度: -25到85摄氏度

本产品的