

## (新光集团)台湾新光PBT上海直营网点

产品名称	(新光集团)台湾新光PBT上海直营网点
公司名称	苏州可力欣塑胶原料有限公司
价格	16.88/吨
规格参数	中国:新光 中国:无卤加纤代理商 中国:中国PBT全系列
公司地址	昆山市陆家镇仕泰隆模具城19号楼2室(注册地址)
联系电话	13621680804 13621680804

## 产品详情

PBT台湾新光：30%玻纤强化防火级D202G30,E202G30,1403G6,D202G30；

PBT台湾新光：15%玻纤强化防火级D202G15,E202G15,D202G15；

PBT台湾新光：3803,3883,4883,4886,5115,5130,5630,6730；

PBT(可力欣公司)台湾新光授权总代理商中国区 4800

PBT(可力欣公司)台湾新光授权总代理商中国区 DH6003

PBT(可力欣公司)台湾新光授权总代理商中国区 HP02G30 BK

PBT(可力欣公司)台湾新光授权总代理商中国区 5886

PBT(可力欣公司)台湾新光授权总代理商中国区 F202G30NA

PBT(可力欣公司)台湾新光授权总代理商中国区 E202G15 2803

PBT为热塑性塑料，为适用于不同加工业者使用，一般多少会加入添加剂，或与其它塑料掺混，随着添加物比例不同，可制造不同规格的产品。由于PBT具有耐热性、耐候性、耐药品性、电气特性佳、吸水性小、光泽良好，广泛应用于电子电器、汽车零件、机械、家用品等，而PBT产品又与PPS、PC、POM、PA等共称为五大泛用工程塑料。

### 注塑工艺参数

注射温度 PBT的分解温度为280 ，所以实际生产中一般控制在240-260 之间。

注射压力注射压力一般为50 ~ 100MPa。

注射速率 PBT冷却速度快，因此要采用较快的注射速率。

### 螺杆转速和背压

成型PBT的螺杆转速不宜超过80r/min，一般在25 ~ 60r/min之间。背压一般为注射压力的10% ~ 15%。