

伯纳德电动蝶阀 伯纳德 BQT

产品名称	伯纳德电动蝶阀 伯纳德 BQT
公司名称	伯纳德（天津）仪表技术有限公司销售部
价格	1000.00/台
规格参数	品牌:伯纳德 型号:BQT 产品用途:控制阀门的开闭
公司地址	中国 天津市宝坻区 天津市宝坻区九园工业园
联系电话	86 022 98654312 13920071948

产品详情

品牌	伯纳德	型号	BQT
产品用途	控制阀门的开闭	驱动能源	电动执行器

伯纳德电动装置的技术参数

一、采用施耐德交流接触器

lc1系列交流接触器(以下简称接触器)主要用于交流50hz、额定绝缘电压(ui)及额定工作电压(ue)为600v，在ac-3使用类别下额定工作电压为380v、额定工作电流至95a的电路中，供远距离接通与分断电路及频繁地起动和控制交流电动机，并可与适当的热继电器组成磁力起动器以保护可能发生过负荷的电路。

结构特征：1、产品在通电、吸合、断电释放过程中，动作可靠，能耗低、寿命长，在同类产品中处领先水平。2、本产品接线端子配有护罩，可防止意外触及带电部件。3、本产品采用积木式组合结构，可以方便地安装多种附件，以增加或扩大产品的功能。4、安装l1联锁机构，可以使两台接触器组成机械联锁可逆接触器，直接用于电动机的正反转控制。5、本产品上方安装f4辅助触头，能扩大产品对电路的控制范围。在本产品上方安装延时头(法国te型号la2/3-d)可组成延时接触器。6、在本产品左侧安装jrs1型热继电器(法国te型号：lr1-d)可插接组合成磁力起动器。7、本产品除用螺钉紧固外，更适于安装在国际通用的35mm及75mm标准卡轨上。

允许操作频率次/h ac-3 1200 600

ac-4 300

电寿命万次ac-3 100 80 60

ac-4 20 15 10

机械寿命万次 1000 800 600

二、采用欧姆龙继电器

具有高耐压，可频繁启动，能耗低，寿命长

三、采用凸轮电限位，力矩保护安全可靠，机械效率高