

锡炉POT-11C goot/固特

| | |
|------|---|
| 产品名称 | 锡炉POT-11C goot/固特 |
| 公司名称 | 深圳市新佰特电子有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | 品牌:goot/固特 型号:pot-11c 功率:0.030 , 0.090 (kw) |
| 公司地址 | 深圳市宝安区新安街道13区宝民一路宝通大厦裙楼1-4层中2A81号 (办公场所) |
| 联系电话 | 13827450276 |

产品详情

供应goot/锡炉/pot-11c/无铅锡炉pot-11c/pot-21c/pot-22c/pc-11

通过调节旋钮设定温度，使焊炉在最佳状态下进行作业。锡槽温度 260 - 530
采用零电压控制回路，大幅度降低干扰。 加热器通电时，led显示。

| pot-11c | pot-21c |
|--------------|---------------------|
| 适用于导线预备挂锡作业。 | 适用于各种接口、粗导线、端子等的挂锡。 |

| pot-22c | pot-23c |
|--|--|
| 配有经过特殊处理的对应于无铅焊锡的锅焊炉。适用于较大电子元件的挂锡。(pat .p) | 焊锡槽材料为陶瓷。焊槽成分不会溶解到焊锡里面，比金属类焊槽加稳定焊锡的纯度。 |

| 型号 | pot-11c | pot-21c | pot-22c |
|------|-----------------------|---------|---------|
| 额定电源 | 110v, 220v ac 50/60hz | | |

| | | | |
|--------|---------------------------------|-------------------|-----------|
| 消费电力 | 90w | 130w | 130w |
| 本体尺寸 | 90x150x90mm | 90x150x95mm | |
| 熔锅材料 | 不锈钢 | 不锈钢 | 不锈钢(特殊处理) |
| 熔锅温度 | 260-520 ° c | 270-530 ° c | |
| 焊锡熔解时间 | 约10分钟(最大时) | | |
| 可焊锡熔解量 | 100g | 300g | |
| 熔锅有效尺寸 | 25(内径) × 25(h) mm | 36(内径) × 36(h) mm | |
| 重量 | 670g | 720g | 720g |
| 电源线 | 1.5m (3 core cable) ground plug | | |

| | | |
|--------|-----------------------|--|
| 型号 | pot-23c | |
| 额定电源 | 110v, 220v ac 50/60hz | |
| 消费电力 | 130w | |
| 本体尺寸 | 90 ~150 ~95mm | |
| 熔锅材料 | 陶瓷 | |
| 熔锅温度 | 270-530 ° c | |
| 焊锡熔解时间 | 约10分钟(最大时) | |
| 可焊锡熔解量 | 300g | |

| | |
|--------|-------------------|
| 熔锅有效尺寸 | 31(内径) × 39(h) mm |
| 重量 | 720g |
| 电源线 | 电源线 |

| | |
|-------------|----------|
| pot-11c用加热器 | pot-11ch |
| pot-21c用加热器 | pot-21ch |
| pot-22c用加热器 | pot-22ch |
| pot-11c用熔锅 | pot-11cp |
| pot-21c用熔锅 | pot-21cp |
| pot-22c用熔锅 | pot-22cp |
| pot-23c用熔锅 | pot-23cp |

本产品的 品牌为GOOT/固特， 型号是POT-11C， 功率为0.030， 0.090（KW），
工作温度是260-530（ ）， 容槽尺寸为25X25（mm）， 外形尺寸是90X150*90（mm）