

# 奉申牌水流开关 奉申 fsf系列

产品名称	奉申牌水流开关 奉申 fsf系列
公司名称	济南冰雪制冷设备有限公司
价格	90.00/个
规格参数	品牌:奉申 型号:fsf系列 工作电压:220 (v)
公司地址	济南市天桥区济洛路160号
联系电话	86-053185909901/85908801 13305319049

## 产品详情

开关动作所需流量立方米/小时												
管径(in.)			1	1-1/4	1-1/2	2	2-1/2	3	4	5	6	8
范围	最小流量	超过规定流量红 蓝闭合	1.0	1.3	1.7	3.1	4.1	6.2	8.4	12.9	16.8	46.6
		超过规定流量红 黄闭合	0.6	0.8	1.1	2.2	2.8	4.3	6.1	9.3	12.3	38.6
	最大流量	超过规定流量红 蓝闭合	2.0	3.0	4.4	6.6	7.8	12.0	18.4	26.8	32.7	94.2
		超过规定流量红 黄闭合	1.9	2.8	4.1	6.1	7.3	11.4	17.3	25.2	30.7	90.8

水流开关简介fsf系列水流开关是靶片式水流开关，主要用于测量和控制流经管道的液体流量，如水、乙二醇等。fsf系列水流开关典型的应用是使用在需要有连锁作用或断流保护的场所。fsf系列水流开关选用的是大负载的单刀双掷（spdt）开关，具有快速动作的特点，确保了水流开关的瞬时性。fsf水流开关的外壳采用了全密封结构，内部构件全部采用不锈钢材料，确保流量开关适用于各种环境。fsf-a型水流开关主要用于带腐蚀性流体管路系统。fsf系列水流开关认证：dnv认证（挪威），cqi认证（中国），ce认证（欧洲）。水流开关技术参数环境温度 -20 ~ 70 流体温度 -20 ~ 120 最大工作压力 13.5bar水流开关触点负荷a.c. 220v,8a瞬时电流：48a,220va.c.110v,10a瞬时电流：60a,110v水流开关连接方式美制npt管螺纹水流开关标准型号与参数

型号	联结方式	备注
fsf50p	1"-111/2npt	塑料防护罩壳
fsf50p-1	1"-111/2npt	密封塑料防护罩壳
fsf50p-2	1/2"-14npt	
fsf50p-3	3/4"-14npt	
fsf50p-1a	1"-111/2npt	耐腐蚀不锈钢接头和波纹管
fsf50p-2a	1/2"-14npt	
fsf50p-3a	3/4"-14npt	

### 水流开关流量数据表

本产品的型号是FSF系列，工作电压为220（V），过载电流是15（A），寿命次为10000