

煤矿专用液位传感器 hq

产品名称	煤矿专用液位传感器 hq
公司名称	宝鸡市华强传感测控有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 品牌:hq 型号:hq130
公司地址	中国 陕西 宝鸡市 高新开发区创业路16号
联系电话	086-09173201098/3809007/3809008 13669170078

产品详情

产品描述

hq130f1防腐液位传感器是针对化工工业中强腐蚀性的酸性液体而特制，壳体采用聚四氟乙烯材料制成，采用特种氟胶电缆及专门的密封技术进行电气连接，既保证了传感器的水密性、耐腐蚀性，又使得参考压力腔与环境压力相通，从而保证了测量的高精度和高稳定性。

主要技术指标

量程	0~1.....2.....3.....4.....5m
零位输出	v0 ± 3mv
满量程输出	vfs=100mv ± 25%、 vfs=50mv ± 30%、 vfs=10mv ± 30%
过载能力	150%
供电	恒流源：1~4ma；恒压：6~9vdc
输入阻抗	0.6~6k
补偿温度	-10 ~ +70
工作温度	-40 ~ +85
绝缘电阻	>100m /50v
绝缘强度	>500m /500v
测压方式	投入式
电气连接	氟橡胶防水密封电缆引线
线性	< ± 0.1%fs
线性	< ± 0.1%fs
重复性	< ± 0.05%fs
迟滞	< ± 0.05%fs
适用介质	强腐蚀性酸液及污水
外壳保护	ip65
防爆等级	exiallct5

通用外型结构及接口类型

电气连接

应用范围

本产品的防护等级是IP65，材料物理性质为半导体，型号是HQ130，线性度是0.01（%F.S.），迟滞为0.02（%F.S.），重复性是0.03（%F.S.），漂移为0.1，分辨率是0.1，输出信号是模拟型，灵敏度为0.