

天联电线电缆厂家 KVVRC14*1.5行车控制电缆

产品名称	天联电线电缆厂家 KVVRC14*1.5行车控制电缆
公司名称	天津市电缆总厂第一分厂
价格	.00/米
规格参数	天联:齐全 型号规格:KVVRC14*1.5 厂家:天津市电缆总厂第一分厂
公司地址	河北省大城县毕演马
联系电话	15832680396 15832680396

产品详情

天联电线电缆厂家 KVVRC14*1.5行车控制电缆

ZN-KVJV22	交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套阻燃耐火控制电缆	A、B、C、D	2-61	1-10	
ZN-KVJVP2	交联聚乙烯绝缘铜带屏蔽聚氯乙烯护套阻燃耐火控制电缆	A、B、C、D	2-61	1-10	
ZN-KYJVP2-22	交联聚乙烯绝缘铜带屏蔽铠装聚氯乙烯护套阻燃耐火控制电缆	A、B、C、D	2-61	1-10	
ZN-VV	聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套阻燃耐火电力电缆	A、B、C、D	1-5	1.5-800	
ZN-VV22	聚氯乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套阻燃耐火电力电缆	A、B、C、D	1-5	1.5-400	
ZN-YJV	交联聚乙烯绝缘聚乙烯护套阻燃耐火电力电缆	A、B、C、D	1-5	1.5-800	
ZN-YJV22	交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套阻燃耐火电力电缆	A、B、C、D	1-5	1.5-400	

六、使用特性

- 1、阻燃耐火电力电缆的额定电压U₀/U为450/750，阻燃耐火电线电缆的额定电压U₀/U为450/750及以下。
- 2、PVC绝缘电缆*允许工作温度不超过70，XLPE绝缘电缆*允许工作温度不超过90。
- 3、安装时环境温度不宜低于0
- 4、电缆安装时的zui小弯曲半径。

A、阻燃耐火电线外经(D)小于25mm，电缆的允许弯曲半径应不小于4D，外经(D)为25mm及以上电缆的允许弯曲半径应不小于6D。

B、阻燃耐火控制电缆：无铠装层的电缆应不小于电缆外径的6倍，有铠装或铜带屏蔽结构的电缆应不小于电缆外径的12倍。

C、阻燃耐火电力电缆的zui小弯曲半径。见表：(D—电缆的外径)

项目	单芯电缆		多芯电缆	
	无铠装	有铠装	无铠装	有铠装
安装时zui小弯曲半径	20D	15D	15D	12D

5、多芯电缆中性线导体标称截面表

主绝缘线芯导体标称截面mm ²	中性线导体标称截面mm ²	
	3+1，3+2，4+1芯	等4，5芯
4	2.5	4
6	4	6
10	6	10
16	10	16
25	16	25
35	16	35
50	25	50
70	35	70
95	50	95
120	70	120
150	70	150
185	95	185
240	120	240
300	150	300
400	185	400