WP401C压力变送器（E+H型）

产品名称	WP401C压力变送器（E+H型）
公司名称	上海坤晖自动化仪表有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	嘉定区佳通路31弄2号7层823室
联系电话	86-02169028098/61535598 13918075988

产品详情

wp401c压力变送器（e+h型）防腐陶瓷压力变送器采用高性能的陶瓷电容传感器，使被测介质的压力无需通过油传递而直接接触到传感器膜片上，并且利用陶瓷优良的温度稳定性和时间稳定性达到该变送器的高性能。因此，该系列产品具有抗腐蚀性强、耐磨损、抗过载冲击的产品特点，且工作温度范围比半导体扩散硅产品宽，温度性能较之更好。 该变送器可广泛用于石油、化工、冶金、电力、环保等领域对腐蚀性气体、液体、蒸汽的表压、绝压、负压的自动测量和控制。 wp401c压力变送器（e+h型）选型表

技术指标

量 程	kpa	-100～0、5、100、500、1000	
	mpa	-0.1～0、2、10、60、120	
压力形式		表压、绝压	
输出信号		4-20ma两线制或0-5v 、0-10v、1-5v三线制	
精 度		0.25%fs	0.5%fs
非 线 性		＜0.25%fs	＜0.5%fs
迟 滞		＜0.25%fs	＜0.5%fs
重 复 性		＜0.25%fs	＜0.5%fs
零点漂移		＜0.1%fs	＜0.2%fs
温度漂移		＜0.01%fs	＜0.02%fs

稳定性（年）	＜0.2%fs	＜0.25%fs
工作电压	12～36v dc （24v dc标定）	
工作温度	-20～85℃	
过载能力	＞200%	
负载电阻	＜750ω	
响应时间	＜1ms	
测量介质	与316l兼容的各种介质	
膜片材料	316l或陶瓷膜片	
壳体材料	铸铝	
接口螺纹	m20*1.5定制	
防爆等级	exitiict6	
防护等级	ip65	

wp401c型结构尺寸