

# 广东佛山边坡支护排水水泥砖 吸音耐潮耐压吸水率低

产品名称	广东佛山边坡支护排水水泥砖 吸音耐潮耐压吸水率低
公司名称	广西东联砵源建筑材料有限公司
价格	.00/个
规格参数	特点:耐候、防火、抗震、保温、环保等 重量:2.5-3kg /块 主要用途:建筑庭院乡村景观隔墙隔断
公司地址	贺州市八步区香港城3栋1单元402室
联系电话	0774-5292861 18978451166

## 产品详情

重量：2.5-3kg /块

抗压强度：7.25Mpa-19.6 Mpa

主要用途：建筑庭院乡村景观隔墙隔断

生产线：10型震动加压成型与密封养护

制作工艺：复合硅酸盐水泥、粉煤灰、加压经过密封养护

特点：耐候、防火、抗震、保温、环保等

免烧实心砖，免烧青砖，市政道路砖，广东佛山边坡支护排水水泥砖，完美结合了这三种产品的优势，具备了多重特点。

在产品的制作工艺方面，我们采用了复合硅酸盐水泥和粉煤灰，经过加压和密封养护的过程。这一工艺保证了产品的高质量和稳定性，使得水泥砖的抗压强度在7.25Mpa-19.6 Mpa之间，远超国家标准。，经过加压和密封养护，使得水泥砖具有耐候、防火、抗震、保温等特点，可以适应各种复杂的环境。

免烧实心砖的主要用途是在建筑庭院乡村景观中进行隔墙和隔断。由于其抗压强度高，适用于支护较高的边坡，具备了较强的排水能力，可以有效地防止边坡滑坡。此外，免烧实心砖还可以作为市政道路的砖材，用于铺设人行道、露天停车场等地，具有出色的耐久性和承载能力。

免烧实心砖的重量较轻，每块约为2.5-3kg，这使得其在运输和安装过程中更加方便。此外，免烧实心砖

的制作工艺采用了10型震动加压成型与密封养护，确保了产品的一致性和稳定性。这种制作工艺不仅提高了产品的质量，还降低了不合格品率，有效节约了资源和成本。

除了以上的特点和用途，免烧实心砖还具有环保的优点。由于采用复合硅酸盐水泥和粉煤灰作为原料，免烧实心砖不产生二氧化碳和温室气体，对环境没有污染。由于采用了复合硅酸盐水泥的制作工艺，产品具有较低的吸水率，能够有效减少建筑物的潮湿和霉菌问题。

重量：2.5-3kg /块 抗压强度：7.25Mpa-19.6 Mpa 主要用途：建筑庭院乡村景观隔墙隔断

生产线：10型震动加压成型与密封养护 制作工艺：复合硅酸盐水泥、粉煤灰、加压经过密封养护

特点：耐候、防火、抗震、保温、环保等 免烧实心砖的重量轻，适用于运输和安装

免烧实心砖的抗压强度高，适用于边坡支护 免烧实心砖的制作工艺先进，质量稳定

免烧实心砖的主要用途包含建筑庭院乡村景观隔墙隔断和市政道路砖

免烧实心砖具有耐候、防火、抗震、保温、环保等特点。重量：2.5-3kg /块 抗压强度：7.25Mpa-19.6 Mpa 主要用途 生产线 制作工艺 特点

新型空心砖是一种在建筑材料领域新近出现的创新产品。以下是三个关于新型空心砖的知识点：1. 高度的抗压性能：新型空心砖采用特殊设计的形状和结构，使得其在承受压力时具有出色的抗压性能。相比于传统实心砖，新型空心砖在承重时能够更好地分散压力，提高了整体的承载能力。2. 良好的保温和隔热效果：空心结构使得新型空心砖在保温和隔热方面具备优势。砖体内部的空腔可以阻挡热传导，有效地减少了能量的流失，从而提高了建筑物的能源利用效率。这种特性使得新型空心砖成为了节能建筑中不可或缺的一部分。3. 方便的施工和运输：由于新型空心砖体积较轻且含有大量的空腔，使得其在施工和运输过程中更加方便。相对于实心砖，新型空心砖在重量上较轻，减轻了工人的劳动强度，也降低了运输成本。此外，新型空心砖的几何形状和尺寸规格均经过精确设计，使得其能够方便地进行拼接和安装。