

广东湛江高速路施工仿古彩砖 东联砵源现货

产品名称	广东湛江高速路施工仿古彩砖 东联砵源现货
公司名称	广西东联砵源建筑材料有限公司
价格	.00/个
规格参数	抗压强度:7.25Mpa-19.6 Mpa 重量:2.5-3kg /块 生产线:10型震动加压成型与密封养护
公司地址	贺州市八步区香港城3栋1单元402室
联系电话	0774-5292861 18978451166

产品详情

广东湛江高速路施工仿古彩砖 是在广西东联砵源建筑材料有限公司生产的一种特殊建筑材料，是一种免烧实心砖。该产品具有重量、抗压强度、主要用途、生产线、制作工艺、特点等多个参数，下面将从这些方面来介绍。

产品特点 耐候：广东湛江高速路施工仿古彩砖采用复合硅酸盐水泥和粉煤灰等材料制作，经过加压密封养护，具有出色的耐候性，能够适应各种恶劣气候条件。 防火：由于产品的制作工艺以及选用的材料，广东湛江高速路施工仿古彩砖具有良好的防火性能，能够有效预防火灾的发生。 抗震：产品制作过程中采用了10型震动加压成型与密封养护技术，使其具有出色的抗震能力，可以在地震等自然灾害中保持建筑的稳定性。 保温：广东湛江高速路施工仿古彩砖的材料组成和制作工艺保证了其良好的保温性能，可以有效隔绝室内外温度差异，提供舒适的生活环境。 环保：产品采用了复合硅酸盐水泥等绿色环保材料制作，生产过程中无需燃烧，无污染物排放，符合国家的环保要求。 制作工艺

广东湛江高速路施工仿古彩砖的制作采用了10型震动加压成型与密封养护工艺。该工艺通过震动加压将原材料中的复合硅酸盐水泥和粉煤灰等均匀混合，然后进入成型机进行成型。成型后的产品需要经过密封养护过程，在特定的温度和湿度条件下，使其达到设计强度。这一制作工艺确保了产品的质量和性能。

主要用途

广东湛江高速路施工仿古彩砖的主要用途是建筑庭院乡村景观隔墙隔断。其优良的耐候性和防火性能使其适用于户外场所的围墙、花坛边界等建筑物的隔离。，产品的抗震能力和保温性能也使其在建筑 and 市政道路领域得到广泛应用。

产量参数 参数名称 参数值
抗压强度

2.5-3kg/块
7.25Mpa-19.6 Mpa

主要用途
生产线
制作工艺
特点

建筑庭院乡村景观隔墙隔断
10型震动加压成型与密封养护
复合硅酸盐水泥、粉煤灰、加压经过密封养护
耐候、防火、抗震、保温、环保等

综上所述，广东湛江高速路施工仿古彩砖是一种具有出色性能和广泛用途的免烧实心砖。其特点、制作工艺、用途使用范围以及优点使其成为建筑和市政道路领域的理想选择。欢迎各界客户前来购买，享受我们的优质产品。

建筑标砖是一种常用的建筑材料，具有广泛的使用条件：

1. 承重能力：建筑标砖通常用于建筑物的承重结构，具有较高的承重能力，能够承受大部分建筑物的负荷。
2. 抗压性能：建筑标砖具有较好的抗压性能，能够经受较大的外力压力而不易破裂。
3. 耐火性能：由于建筑标砖通常用于高温场所，比如火炉、烟囱等，所以具有良好的耐高温性能，能够抵御高温烧烤而不变形。
4. 绝热性能：建筑标砖表面光滑，密度较大，具有良好的绝热性能，能够有效阻隔热量的传导，提供舒适的室内环境。
5. 耐久性：建筑标砖具有较长的使用寿命，能够经受长时间的风吹雨淋而不出现明显的破损或质量变化。