继电器JRC-21F通信

| 产品名称 | 继电器JRC-21F 通信 |
|------|--|
| 公司名称 | 乐清市翁垟迈科欧电器厂 |
| 价格 | 1.00/个 |
| 规格参数 | 应用范围:通信 品牌:chansin/创星 型号:jrc-21f(4100) |
| 公司地址 | 浙江温州西安西路1-7号 |
| 联系电话 | 086 0577 13567741333 13968793152 |

产品详情

jrc-21f(4100)型系列继电器是各种电子电器小信号耦合,转换控制的重要精密部件.是我司的拳头产品,质量优良,性能可靠,深得用户的认可与信赖.

特性: 12a触点切换能力 具有一组常开,一组转换触点形式 超小型、标准印制板引出脚 具有塑封型和非塑封型两种封装形式 外形尺寸:19*15.4*15.5

| 触点参数 | | | |
|----------|--------------|-------------------------|--|
| | | | |
| 触点形式 | 1h (1a) | 1z (1c) | |
| | 100m (1a | (مار | |
| 接触电阻 | 24vdc) | | |
| | silver alloy | | |
| 触点材料 | | | |
| | 15a 125vac | 7a 250vac 12a 125vac | |
| 触点负载(阻性) | | 12d 123VdC | |
| | 250vac/30vdc | | |
| 最大切换电压 | | | |
| | 15a | 12a | |
| 最大切换电流 | 150 | | |
| | 2500va 210w | | |

| | 1 x | 1 × 105次 | | |
|------------------------------|----------------------------|----------------|---|--|
| 电气寿命 | | | | |
| 电 (分叩 | 性能参数 | | | |
| | 1000m | | | |
| /6 / 0 ± 00 | 500 | Ovdc | | |
| 绝缘电阻 | | 1500vac 1分钟 | _ | |
| | | 1300vac 171 tr | | |
| 介质耐压 | | 750vac 1分钟 | 1 | |
| | 断开触点间 | | _ | |
| | max: |)ms | | |
| 动作时间 | | 71113 | - | |
| | | | 1 | |
| ≨ 又 ★ / □→ (□] | max: 5 | ims | 4 | |
| 释放时间 | max: | | - | |
| | 60 |) | | |
| 线圈温升(额定电压 | | | 1 | |
| 下) | <u> </u> | 98m/s2(10g) | - | |
| | | 9011/32(109) | | |
| 冲击 | | 980m/s2(100g) | 1 | |
| | 强度 | | _ | |
| | 1.5mm | · 55hz | | |
| 振动 | | 00112 | 1 | |
| | | | 1 | |
| 湿度 | 35% ~ 85%r.h | | _ | |
| /业/支 | | | - | |
| | -40 | ~ +85 | | |
| 温度范围 | | | 4 | |
| | 式 约10g | | | |
| 引出端形式 | | | _ | |
| | | | | |
| 重量 | | | | |
| <u> </u> | | | 1 | |
| | 塑封型与 | 防焊剂型 | _ | |
| 封装方式 | 小面分 | | | |
| 额定线圈功率 | 线圈参数 0.36w(48vdc:0.51w) | | T | |
| HAVE- WIEL 77 1 | 线圈规格 | | | |

| | | | |) | |
|------|-------|------|-----|-----------------|------------|
| | 5 | 3.80 | 0.5 | 6.5 | 70 ± 10% |
| | 6 | 4.50 | 0.6 | 7.8 | 100 ± 10% |
| | 9 | 6.80 | 0.9 | 11.7 | 225 ± 10% |
| | 12 | 9.00 | 1.2 | 15.6 | 400 ± 10% |
| | 18 | 13.5 | 1.8 | 23.4 | 900 ± 10% |
| | 24 | 18.0 | 2.4 | 31.2 | 1600 ± 10% |
| | 48 | 36.0 | 4.8 | 62.4 | 4500 ± 10% |
| 产品标记 | | | | | |
| | 标记示例 | | | jqc-3f/12vdc-11 | hs t f |
| 1 1 | 7 612 | | | | |

| プロロかに | | | |
|-------|-------|-----------------------|--|
| | 标记示例 | jqc-3f/12vdc-1hs t f | |
| | 继电器型号 | jqc-3f | |
| | 线圈电压 | 5 6 9 12 18 24 48 vdc | |
| | 触点形式 | 1h: 一组常开 1z: | |
| | | 一组转换 | |
| | 封装形式 | s: 塑封型 | |
| | 触点材料 | | |
| | | | |
| | | t: agsn02 | |
| | | 无:agcdo | |
| | 绝缘等级 | f: f级 155 无:b级 130 | |

本产品的