

TIANBO/天波 TR5V

产品名称	TIANBO/天波 TR5V
公司名称	深圳市云龙禹实业有限公司
价格	2.00/个
规格参数	应用范围:通信 品牌:tianbo/天波 型号:tr5v
公司地址	深圳市宝安区25区前进一路兴业商贸区华丰商务大厦二楼B213 (办公场所)
联系电话	0755-27804848

产品详情

触点参数

触点形式：	1z
接触电阻：	100m (0.1a 6vdc)
触点材料：	agni+镀金
触点负载：	0.5a 125vac / 1a 30vdc
最大切换电压：	125vac / 60vdc
最大切换电流：	2a
最大切换功率：	62.5va/30w
机械耐久性：	1 × 10 ⁷ 次(300次/min)
电耐久性：	1 × 10 ⁵ 次(30次/min)

线圈参数

额定电压：	1.5,3,5,6,9,12,24vdc
-------	----------------------

性能参数

绝缘电阻：	1000m (500vdc)
介质耐压：	触点与线圈间 1000vac 1min 断开触点间 400vac 1min
动作时间：	5ms
释放时间：	5ms
冲击：	98m/s ²
振动：	10hz ~ 55hz 3.3mm 双振幅
湿度：	98% rh, 40
温度范围：	-30 ~ 70
重量：	约2.2g
引出端方式：	pcb直插式(tht)

动作电压：动作电压是额定电压的80%

释放电压：释放电压是额定电压的10%

额定线圈功率：标准型: 200mw; 灵敏型:150mw

封装形式

塑封型

:

本产品的