

安全继电器SR4P3A1B24,用于监控急停开关、安全门开关等

产品名称	安全继电器SR4P3A1B24,用于监控急停开关、安全门开关等
公司名称	山东莱恩光电科技有限公司
价格	面议
规格参数	应用范围:安全 品牌:Intech 型号:sr4p3a1b24
公司地址	高新区山博路西首
联系电话	86-05373169707/808 18905378933

产品详情

最小尺寸实现最大功能 1、可检测输入触点的短路故障 2、可选择受控手动复位和自动复位 3、具有自我监控的电路 4、工作状态实时监测 5、多种型号可供选择

型号	电源	输出	认证标准及安全等级	用途
sr4p2a1b24	dc24v	2n/o 1n/c	安全类别：en iso 13849-1 cat.4 性能等级：en iso 13849-1 ple 安全完整性等级：en 62061 sil3	急停 安全门
sr4p2a1b22	ac/dc 110v/ 220v	2n/o 1n/c	安全类别：en iso 13849-1 cat.4 性能等级：en iso 13849-1 ple 安全完整性等级：en 62061 sil3	急停 安全门

sr4p3a1b24	dc24v	3n/o 1n/c	安全类别：en iso 13849-1 cat.4 性能等级：en iso 13849-1 ple 安全完整性等级：en 62061 sil3	急停 安全门、 pnp安全光栅
sr4p2a1b24n	dc24v	2n/o 1n/c	安全类别：en iso 13849-1 cat.4 性能等级：en iso 13849-1 ple 安全完整性等级：en 62061 sil3	nnp型安全光栅
sr4p2a1b24p	dc24v	2n/o 1n/c	安全类别：en iso 13849-1 cat.4 性能等级：en iso 13849-1 ple 安全完整性等级：en 62061 sil3	pnp型安全光栅
sr4p2a1b24s	dc24v	2 n/o 1n/c	安全类别：en iso 13849-1 cat.4 性能等级：en iso 13849-1 ple 安全完整性等级：en 62061 sil3	双手按钮
sr4p2a1y	dc24v	2 n/o瞬时1 n/o延时	安全类别：en iso 13849-1 cat.4 性能等级：en iso 13849-1 ple 安全完整性等级：en 62061 sil3	急停 安全门
sr2p4a24	dc24v	4n/o	安全类别：en iso 13849-1 cat.2 性能等级：en iso 13849-1 plc 安全完整性等级：en 62061 sil1	安全继电器输出

本产品的 额定电压为ac/dc24，防护特征为防尘罩式，触点负载是节能功率，型号是sr4p3a1b24，

品牌为Intech，触点形式是三开一