

# 上德集团倒顺开关 HY2-60A

产品名称	上德集团倒顺开关 HY2-60A
公司名称	上海上德电器集团有限公司
价格	15.00/个
规格参数	加工定制:是 品牌:上海上德集团 型号:hy2-60a
公司地址	浙江省乐清市上米岙工业区上德集团大厦
联系电话	86-0577-80751819 18072071112

## 产品详情

hy2系列倒顺开关（以下简称开关）主要适用于交流50hz（或60hz）、额定工作电压至380v、额定工作电流至20a的电动机电路中，用作直接通断单台鼠笼式感应电动机，使其正转、反转和停止。

该开关符合标准jb/t8663-1997《倒顺开关》。

### 二、使用环境条件：

- 1、海拔高度：不超过2000m。
- 2、周围空气温度-5度~40度，24h内平均温度不超过+35度。
- 3、大气条件：在+40度时大气相对湿度不超过50%，在较低温度下可以有较高的相对湿度，最湿月的月平均最低温度不超过+25度，该月的月平均最大相对湿度不超过90%，并考虑因温度变化发生在产品上的凝露。
- 4、与垂直面的倾斜度不超过5度。
- 5、在无爆炸危险介质中，且介质中无足以腐蚀金属和破坏绝缘的气体及导电尘埃存在的地主。
- 6、在有防雨雪设备及没有充满水蒸汽的地方
- 7、在无显著摇动、冲击和振动的地方。

### 三、结构特点

开关由手柄、凸轮、触头组成，凸轮和触头装在铁壳内，触头共5对，其中一对为正反转共用，两对控制电动机正转，另两对控制电动机反转，触头为桥式双断点，转动手柄，带动凸轮转动，使触

头进行接通和分断。

#### 四、主要技术参数 (hy2-8) :

额定工作电流 : 8a

约定发热电流 : 15a

额定控制功率 ( kw ) : 380v—3 220v—1.8

连接导线截面 : 2.5

最大操作力矩 : 1.96

接地螺钉最小尺寸 : m4

本产品的