

韩国LG Lucene POE一级代理商

产品名称	韩国LG Lucene POE一级代理商
公司名称	江苏娄江新材有限公司
价格	.00/千克
规格参数	韩国LG:经销商报价 LG POE韩国:增韧剂提供样品试用 LG韩国化学:中国代理商
公司地址	江苏省苏州市工业园区星海街198号星海大厦1201室
联系电话	15850037770 15850037770

产品详情

我们想向您提供LG Lucene POE增韧剂的样品试用机会。LG Lucene POE是一种先进的增韧剂，可以增强产品的强度和耐久性。作为LG韩国化学的代理商，我们有幸能够向您提供这种增韧剂的样品让您进行试用。我们相信，通过亲自试用，您能够亲身体验到LG Lucene POE的出色性能，并对其投入使用产生信心。请您放心，我们的样品完全符合最高质量标准，并且能够满足各种需求。

最后，让我们来了解一下LG韩国化学和江苏娄江新材有限公司之间的合作关系。LG韩国化学是韩国LG集团旗下的化学部门，致力于研发和生产高品质的化学产品。我们作为LG韩国化学在中国的代理商，能够为您提供广泛的技术支持和产品供应。

我们的优势: 1. 与韩国LG的合作关系密切，能够提供最优惠的报价。 2. 丰富的经验和专业知识，能够为您提供技术指导和解决方案。 3. 我们的产品质量有保证，能够满足各种应用需求。	我们代理的产品: 1. LG Lucene POE增韧剂。 2. 其他LG韩国化学的优质产品。 3. 丰富的库存和灵活的供货能力。	我们的服务: 1. 提供LG Lucene POE的样品试用机会。 2. 提供满意的售后服务，确保您的购买体验。 3. 定期与客户沟通，了解您的需求并提供zuijia解决方案。
---	---	--

，作为韩国LG Lucene POE的代理商，江苏娄江新材有限公司能够为您提供韩国LG的优质产品以及LG Lucene POE增韧剂的样品试用机会。我们与LG韩国化学保持密切合作，能够为您提供全方位的技术支持和产品供应。无论您需要为企业购买还是个人使用，我们都能够为您提供满意的解决方案。请您放心购买，我们将以yiliu的产品质量和优质的服务来满足您的需求。

韩国LG POE(SEETEC)LC170 主要性能：抗冲击，良好的韧性。重要参数：熔融指数1.1、比重0.87、硬度71、抗张强度9.5、断裂伸长率900%、弯曲模量14、撕裂强度40、熔融温度58。LC175 主要性能：抗冲击，良好的韧性。重要参数：熔融指数1.1、比重0.7、门尼粘度18、硬度63、抗张强度4.4、断裂伸长率90

0%、撕裂强度34、熔融温度36 。LC565 主要性能：抗冲击，高韧性。重要参数：熔融指数5.0、比重0.87、门尼粘度8、硬度54、抗张强度1.8、断裂伸长率550%、撕裂强度20、熔融温度36 。LC670 主要性能：高韧性，高抗冲。重要参数：熔融指数5.0、比重0.87、门尼粘度9、硬度70、抗张强度5.5、断裂伸长率1000%、弯曲模量13、撕裂强度38、熔融温度58 。另外还有LC100。