

宁阳固化剂地坪专业施工 防腐 耐冲 车库 车间

产品名称	宁阳固化剂地坪专业施工 防腐 耐冲 车库 车间
公司名称	泰安市财通建筑装饰工程有限公司
价格	19.00/平方米
规格参数	品牌:财通 型号:206 颜色:多色可选
公司地址	泰安市泰山区南关街北段路西综合楼
联系电话	13105382202 13385388520

产品详情

产品名称：密封固化剂地坪

厚度：3-8mm左右，高可达两公分

表面形态：亮光型

使用年限：10年以上

适用场所：适用于地下车库地坪地面处理、工业厂房地坪地面处理、物流中心仓库地坪地面处理、室内外工业地坪地面处理、大型商场超市购物中心地坪、食品厂药品厂车间地坪、电子厂车间地坪、地坪地面起砂起灰处理、旧地坪地面翻新处理、水泥地坪硬度低处理

。

性能特点

1. 环保美观，易清洁，不空鼓，不开裂；
2. 混凝土强度提高40%以上，耐磨性能提高50%以上；
3. 密封、防渗性能好，不起尘，强化，密封松散或起尘的混凝土，减少磨擦印痕，光泽，易于保养，使用年限达20年以上；
4. 可有效防止水和油污的渗透，抗化学腐蚀、无味、无毒，渗透性强，快干易用，抗磨损，防尘，环保安全，易清洁，易保养，使用区域广。

施工工艺

预处理：在施工之前，清理掉混凝土地面上的残留物。修补大的坑洞（也可以地坪做好之后在修补），小坑洞以及裂纹无法修补。如果在封闭的地方施工，甲方应该安装临时风扇以加强通风。将容器和喷涂设备拿到需要施工的场地后再打开使用。同时也要准备施工过程中可能用到的工具诸如：橡胶扫帚、扫帚、喷涂设备等。新制地坪无需进行预处理。

1，基面处理：根据具体情况进行适当处理，如除去养护剂、油渍、灰尘、建筑浮浆、墙壁残留物及去除遗留在基础表面上的松散材料。

2，喷洒盈万甲聚碳硅混凝土密封固化剂C剂于地面上，涂抹均匀，充分润湿，如水份挥发，地面发白或出现结晶，应适量洒水溶解。浸泡四小时以上，用带有50目树脂磨片的研磨机进行打磨（干磨和湿磨*可），视地面情况研磨3-5遍。用洗地机磨洗地面，用吸水机吸除多余C剂及泥浆。

3，地面干燥后，喷洒混凝土密封固化剂A剂于地面上，涂抹均匀，充分润湿。如水份挥发，地面发白或出现结晶，应适量洒水溶解。浸泡四小时以上，同时，视地面情况，用研磨机带100目300目磨片分别研磨3-5遍；用洗地机磨洗地面，用吸水机吸除多余A剂及泥浆。

4，地面干燥后，再次喷洒混凝土密封固化剂A剂于地面上，涂抹均匀，充分润湿。如水份挥发，地面发白或出现结晶，应适量洒水溶解。浸泡四小时以上，同时，视地面情况，用研磨机带500目800目磨片分别研磨3-5遍；用洗地机磨洗地面，用吸水机吸除多余A剂及泥浆，晾干。

5，地面干燥后，喷混凝土密封固化剂B剂于地面上，涂抹均匀，待地面干后，用研磨机带1000,2000,3000目磨片进行抛光。