

本公司供应优质焊管,!

产品名称	本公司供应优质焊管,!
公司名称	刘丹丹(个人会员)
价格	4050.00/吨
规格参数	品名:直缝焊管 规格:15*1.2-2.75 材质:Q235
公司地址	中国 天津市 天津市河西区黑牛城道
联系电话	86 022 28225838 13821212622

产品详情

品名	直缝焊管	规格	15*1.2-2.75
材质	Q235	产地/厂家	大邱庄
生产工艺	电弧焊管	外径	8(寸)
口径	大口径	用途	结构用

公司坐落在管材的生产基地大邱庄镇,专业生产219-2520mm双面埋弧焊钢管,壁厚为5-18mm,产品符合sy/t5037-2000标准、gb/t9711-1997标准,和api spec 5l标准,材质为q235、q345ab.具体型号有4分、6分、1寸、1.2寸、1.5寸、2寸、2.5寸、3寸、4寸、5寸、6寸、8寸、102、108、127、133、139、159、168、177、194、219、273、325等规格,壁厚1-12厚.产品主要应用于石油、天然气工业、化学工业、输送流体管道、电力、热力、水源等长距离输送管线等。公司一贯信奉“质量第一,客户至上,以诚会友,科技兴企。”的宗旨。我的联系方式;希望你我有合作的机会、共创财富

产品特点 and 用途:我公司生产的螺旋埋弧焊钢管均采用双面自动埋弧焊工艺,产品具有承压高、重量轻、尺寸精确、安装方便、规格齐全等优点,被广泛用于石油、天然气、煤气、供水、化工、电力等工程,也可以用于建筑结构,桥梁构件和地基打桩等工程。另我公司可供应小口径直缝焊管规格42mm---299mm,壁厚3---12mm,长度可按客户要求定做。材质q235, q345等。

1; 螺旋钢管标准:

gb/t9711和sy/t5037,广泛用于长输管道,热力管网,输水打桩等,产品经过“中国石油工业专用管材质质量监督检验中心”检验。2; 螺旋钢管材质:通常是q235,也可以订做各种材质3; 定尺长度:长度是12米,也可以按客户要求订做各种长度

序号 公称外径×壁厚 序号 公称外径×壁厚 序号 公称外径×壁厚 序号 公称外径×壁厚

169 C 2220×8、10、12、14、16、182
C 219×7 15 C 426×6 28 C 529×9 41 C 820×7 54 C 1220×103 C 273×6 16 C 426×7 29 C 529×10 42
C 820×8 55 C 1220×124 C 273×7 17 C 426×8 30 C 630×6 43 C 820×9 56 C 1420×85 C 273×8 18 C 426×9
31 C 630×7 44 C 820×10 57 C 1420×96 C 325×6 19 C 426×10 32 C 630×8 45 C 920×8 58 C 1420×107
C 325×7 20 C 478×6 33 C 630×9 46 C 920×10 59 C 1420×128 C 325×8 21 C 478×7 34 C 630×10 47
C 920×12 60 C 1620×109 C 325×9 22 C 478×8 35 C 720×6 48 C 1020×8 61 C 1620×1210 C 377×6 23
C 478×9 36 C 720×7 49 C 1020×9 62 C 1620×1411 C 377×7 24 C 478×10 37 C 720×8 50 C 1020×10 63
C 1820×1012 C 377×8 25 C 529×6 38 C 720×9 51 C 1020×12 64 C 1820×1213 C 377×9 26 C 529×7 39
C 720×10 52 C 1220×8 65 C 1820×1466 C 1420×、8、10、12、14、16、18 67

ç 1620 × 8、 10、 12、 16、 1867 ç 1820 × 8、 10、 12、 14、 16、 18、 68 ç 2020 × 8、 10、 12、 14、 16、 1869
ç 2220 × 8、 10、 12、 14、 16、 18