

桂林阳朔三相负载箱租赁-24小时UPS不间断供电电源出租工程生活应急用电

产品名称	桂林阳朔三相负载箱租赁-24小时UPS不间断供电电源出租工程生活应急用电
公司名称	山东电创电力设备有限公司
价格	.00/台
规格参数	UPS出租:1000KW UPS电源出租:500KW 负载箱出租:2000KW
公司地址	山东省聊城市东昌府区古楼街道湖南路西安交大科技园36号楼1单元2002-2室
联系电话	177-0635-1532 17706351532

产品详情

桂林阳朔三相负载箱租赁-24小时UPS不间断供电电源出租工程生活应急用电 公司向客户提供发电机组和发电车租赁，规格齐全,功率从200KW--2000KW随时为顾客提供不同功率的发电机组，为各项工程、大型工厂、酒店、超市临时提供救急用电。主要类型有：坐式、移动、静音型、普通型机组，适应于不同的电压，不同频率的电源，随机调节符合，自动化应急，声光报警。专业技术人员现场安装、调试、维修、保养发电机组，根据用户需要提供24小时常年对外租赁发电机、发电车、柴油进口发电机组、小型汽油发电机、低噪声移动电站，全部机型采用进口发电机：美国卡特彼勒/日本三菱/韩国大宇/瑞典沃尔沃/美国康明斯/静音机型50KW小型发电机组，100kw静音发电机组，200KW沃尔沃机组，250KW美国康明斯，300KW移动电站，400KW沃尔沃电喷机型，500KW大宇静音型，600KW进口发电机组，800KW卡特彼勒，1000KW并机大型发电机组可提供2000KW发电机组。干式负载箱 干式负载箱装置采用自主知识产权研发的新型功耗元件,具有温度变化系数小,功率密度高,无红热现象,耐腐蚀、耐高压,结构强度高特点。具有谐波分析功能,能同时分析电压、电流的2~50次谐波含量及总谐波含量;电能累计功能冷却方式采用强制风冷的方法,另外还可以选配远方操作控制器,在远处就能操纵负载装置的开关来增减测试容量。操作简单、体积小、运输方便,并且可根据测试设备容量大小,调整内部负载电路,增减检测容量,调节负载柜的检测容量有手动型和智能型,外型采用集装箱式设计,具有遮阳、防雨、防盗功能,适合户外使用,噪音小、过载能力强,多项功能指标均优于进口产品。干式负载特性: 1. 可测量发电机稳态3三相电压、电流、有功功率、频率、运行时间等基本功能;(无功功率、视在功率、功率因数等为预留功能)。 3、瞬态测试(负载突加、负载突卸)功能,能自动测试负载突变时电压、电流、频率大、小值,以及恢复时间。 4、具有强大的电压录波功能,再配有光电隔离RS485/RS232串口通讯功能,串口功能强大。 5、不仅可以召测所有稳态参数,还能召测突加、突卸、电压、电流、频率曲线,及电压、电流谐波曲线及谐波含量。 6、与上位计算机配合使用,可以自动完成发电机所有电参数的测量。自动生成各种图表、曲线及检测报告。规范操作,性强。内容丰富,报表适用性强,并且可以根据用户需要署名、变更格式等。 7、总负载控制功能,可以完成负载突加、突卸功能。 8、远程控制功能,可通过远程控制器实现手动控制加载、卸载。 9、

具有采集水负载的功能,并预留电流互感器接线端子。

10、突加、突卸功能通过计算机自动控制,功率设定在面板或控制器上手动控制。

11、具有温度检测保护和风机故障检测保护功能。 12、优化分段式功率投入方式,设置方便(

10kW~大3000kW,)。 13、智能化控制,可自动测试发电机组各种参数包括动态参数。为大功率发电机组提供了科学的检测手段。为确保各行业的网络中心、金融结算中心、灾备中心及重要系统调度中心等关键部的设备能得到不间断的电源供电,这些部门]通常采用“市电供电柴油发电机组备用+UPS电源”组成的电源供电系统。在线路故障及台风、地震、洪水等自然灾害造成的供电线路故障,备用柴油发电机组撑起应急供电系统的动力大梁,因为此对后备发电机组的电源系统的测试至关重要,是确保后备电源供电系统的稳定和安全。通过对发电机组的定期负载检测,可以则里各类发电机组的输出功率、带载能力,各项指标是否正常(正常自启动、自动切换、自动并机)是否存在的安全隐患。

我司可为发电机组提供性能稳定、安全可靠的负载设备和整体测试解决方案。