

内蒙酸洗缓蚀剂内蒙除垢剂鄂尔多斯酸洗缓蚀剂乌兰察布酸洗缓蚀剂内蒙消泡剂鄂尔多斯除垢剂集宁除垢剂临河除垢剂

产品名称	内蒙酸洗缓蚀剂内蒙除垢剂鄂尔多斯酸洗缓蚀剂 乌兰察布酸洗缓蚀剂内蒙消泡剂鄂尔多斯除垢剂 集宁除垢剂临河除垢剂
公司名称	呼和浩特回民区雁盛化工经销部
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	内蒙古自治区呼和浩特市回民区西二环路内蒙古 金海国际五金机电城5B号楼1至2层104
联系电话	13394897692

产品详情

特性：本品主要由膦羧酸（PBTCA）、硫酸盐共聚物、锌盐等组成

其中膦羧酸、硫酸盐共聚物能在高PH下起到稳定的作用，防止锌盐在金属表面以**氢氧化锌**析出形成锌垢。膦羧酸及硫酸盐共聚物具有良好的缓蚀及阻垢分散性能，在防止碳酸钙、磷酸钙析出的同时，对铁的氧化物有良好的分散功能，故能在高PH值下运行。本品也能使金属表面形成一层薄而较致密的保护膜，从而有效的抑制的金属的腐蚀。

用途：本品主要用于总碱度小于30mg/L（以CaCO₃计）的腐蚀性水质中用**缓蚀阻垢剂**。

质中用**缓蚀阻垢剂**。

技术要求：外观：无色透明液体

指标名称 指标

总磷（以PO₄³⁻计）含量% 6.0-10.0

固体含量% 25

PH（1%水溶液） 4.5

密度（20℃）g/cm³ 1.12

使用方法：正常运行时补充水中碱度30mg/L,投加量为60-80 mg/L。当

循环水中钙离子小于50 mg/L可补充钙处理，也可与缓蚀增

效剂复配使用。

包装贮存：本品用塑料桶装，每桶净重25kg贮存于室内通风阴凉处

贮存期为十个月。