

湘西Q235闸瓦钎生产工厂

| | |
|------|-------------------------------|
| 产品名称 | 湘西Q235闸瓦钎生产工厂 |
| 公司名称 | 昆山艾力克斯铁路配件有限公司 |
| 价格 | 15.00/件 |
| 规格参数 | 型号:定制生产 标准:铁标 厂家:昆山艾力克斯 |
| 公司地址 | 江苏省苏州昆山市城北大道1255号 |
| 联系电话 | 0512-83639018 18652707888 |

产品详情

湘西Q235闸瓦钎生产工厂 3.钢轨与铁垫板间设轨下橡胶垫板,主要起缓冲作用;铁垫板与混凝土岔枕间设聚调高垫片,主要起调高作用尼龙树脂管的耐化学品性能更加优异,抗腐蚀性能更强

具有防脱功能的火车闸瓦钎,涉及火车配件领域。该具有防脱功能的火车闸瓦钎,包括钎体,所述钎体正面的上部开设有直槽口,所述钎体正面的中部开设有卡槽,所述钎体正面的底端开设有等距离排列的防滑槽,且钎体的底端呈波浪状。该具有防脱功能的火车闸瓦钎,通过设置设有卡槽,通过该卡槽能增大闸瓦与车轮之间的摩擦力,通过设置防滑槽,能使闸瓦与车轮锚合充分避免闸瓦脱落,从而在火车刹车时能提高闸瓦与车轮之间的抱合力,使刹车效果更好,通过设置直槽口,能使该钎体散热性较好。特别是螺栓,可采用双重绝缘构造 合成闸瓦的使用寿命是铸铁闸瓦的三~四倍,并具有优越的制动性能,近几年来,铁道部颁布和实施了有关研究、推广使用合成闸瓦的规定、通知。随着我国铁路的几次大面积提速,很多高速闸瓦(片)依靠进口来满足使用要求。开发研究高摩非石棉合成闸瓦,,正是与接轨的恰当时机 可见,当橡胶垫板杨氏模量为2.4MPa时,轨头横向位移为4.5mm,扣件节点垂向刚度为8.5MN/m,而当橡胶垫板杨氏模量为3.0MPa时,轨头横向位移和节点垂向刚度分别为4.2mm和10.1MN/m进一步的,所述延长轴的两端均固定连接有推拉杆,所述推拉杆远离交叉轴的一端放置有把手,每个所述推拉杆远离交叉轴的一端均与把手的侧面固定连接,通过设置推拉杆,使工作人员推动裂缝检测装置时比较省力,通过设置把手,使工作人员方便推动裂缝检测装置

钢中掺入0.03%~0.05%的铝作为还原剂能使钢材有较好的塑性,而其结构便于形成粒状珠光体

昆山艾力克斯的铁垫板生产非常注重质量控制和管理。我们的铁垫板生产完全按照料ISO9001-2015质量体系来控制,我们还获得的铁路产品生产许可证。我们拥有检测设备,以确保我们所有的铁垫板产品品质,达到客户的要求。

昆山艾力克斯铁路配件有限公司是一家通过ISO9001/2015认证的公司。所有的流程都按照ISO质量管理体系的要求,从供应商的质量控制到成品,我们都是按照标准程序操作,对供应商我们有严格的质量控制系统。