

现货出 韩国LG工程塑料 PC LD7701F 阻燃VO 光扩散级 灯罩原材料

产品名称	现货出 韩国LG工程塑料 PC LD7701F 阻燃VO 光扩散级 灯罩原材料
公司名称	京冀（广州）新材料有限公司
价格	28.00/千克
规格参数	PC:阻燃VO LD7701:光扩散级 韩国LG:灯罩原材料
公司地址	广州市南沙区丰泽东路106号（自编1号楼）X1301-E014087（注册地址）
联系电话	18938547875 18938547875

产品详情

光扩散PC塑胶原料的特点：

光扩散PC其扩散率可达到99%，分散均匀无晶点，透光率可达86-93%，亮度是传统灯罩的2倍以上。主要分为注塑级，挤出级，吹塑级，薄膜级，磨砂级。光扩散塑料的应用：LED球泡灯、LED日光灯、LED数码管、LED隧道灯、LED路灯，LED吸顶灯等。

韩国LG PC 光扩散PC塑胶原料相关产品：

光扩散PC 韩国LG LD7700 光扩散PC 韩国LG LD7701F 光扩散PC 韩国LG LD7701FD 光扩散PC 韩国LG LD7750 光扩散PC 韩国LG LD7800 光扩散PC 韩国LG LD7850 光扩散PC 韩国LG LD7890 光扩散PC 韩国LG LD7890H 光扩散塑料的特点：1.高透光、高扩散、无眩光、无光影的光学级PC原料。2.耐老化、阻燃性佳、抗紫外线性佳。3.可挤出，也可注塑，使用方便损耗低。4.光源隐蔽性、无光点。5.具有高抗冲击强度。6.适合LED灯泡、灯管、透光板、外壳等使用的LED照明灯罩专用光扩散PC塑料。我公司销售的塑胶原料产品有：

光扩散PC 韩国LG LD590T MABS光扩散PC 韩国LG LD7000FB光扩散PC 韩国LG LD7000FH光扩散PC 韩国LG LD7000FT光扩散PC 韩国LG LD7530光扩散PC 韩国LG LD7550光扩散PC 韩国LG LD7600光扩散PC 韩国LG LD7650光扩散PC 韩国LG LD7650I

帝人PC mL-1102光扩散等级 高透光 注塑成型1mm/透光率83%。帝人PC mL-1103光扩散等级 注塑成型1mm/透光率85%。帝人PC mL-1105光扩散等级 高光扩散 注塑成型1mm/透光率84%。帝人PC ML-3206光扩散等级 高透光

注塑挤塑成型2mm透光率82%。韩国LG PC LD7890一般等级 阻燃V2-1.5mm。