

防静电人行道梯毛刷 条刷

产品名称	防静电人行道梯毛刷 条刷
公司名称	广州傲群刷业有限公司
价格	1.00/米
规格参数	加工定制:是 类型:条刷 品牌:广州傲群刷业
公司地址	广州市南沙区东涌镇番禺大道南333号3楼
联系电话	34581277 13609062981

产品详情

主营系列产品——扶梯安全毛刷

扶梯毛刷又称：围裙板防夹装置（skirtde flector）固定安装在扶梯扶手壁与阶级间隙之上的除尘、防夹毛刷组合条。《自动扶梯和自动人行道的制造与安装安全规范》（gb16899-2011）从2012年8月1日强制推行新国标，其中对自动扶梯和自动人行步道的电梯梯级与围裙板之间需要安装围裙板的防夹装置和防攀爬装置有了明确的要求。

- 1、铝条阳极酸碱氧化处理，光洁、无色差及无明显伤痕，氧化膜在12 μm以上，硬度达到（hw）>8°；
 - 2、铝合金单元体结构，方便装卸；
 - 3、符合国标的18-25mm范围内，能承受900牛顿的力；
- 4、有倾斜度毛刷装进去紧贴而不会两条毛刷分开，提供铝条cti权威报告。

- 1、表面干净，整洁。回弹性十足，柔软度一流。
- 2、在高温情况下都没有任何损伤，熔点为：218-224 、热变形温度185-190 。
- 3、光泽度达到乌黑亮着的类油性表面，毛丝的密度是114 kg/m³。
- 4、提供条刷检测标准、qc报告及sgs报告，毛丝无毒、环保。

图为弯段

1. 毛刷工艺的改进，避免了塑胶底植毛形式的稀疏、掉毛、脱胶现象。
2. 毛丝采用柔韧度高，回复性、弹性强，耐磨的功能性尼龙丝，符合欧盟的rosh技术标准，同时具有阻燃、防静电作用，表现为无放射、无毒、低烟、低热量。
3. 基座是良好的铝合金单元结构，方便装卸。

扶梯毛刷的作用：安全、保护、警示、防夹伤、防杂物掉入甲板缝隙等。防止乘客脚进入危险区域。大多扶梯不装设这种毛刷，有些扶梯是在梯级上标识黄色区域来警示乘客进入危险区的，但是有些人不能注意到黄色区域的警示作用，因此相对而言，毛刷的效果会好一些。

产品规格

基座款式	单排、双排、三排	毛料形状	直丝、波纹丝
端头款式	氧化铝头、塑胶端头	毛料功能	阻燃、防静电
扶梯角度	6°、11°、12°、30°、35°	基座尺寸	19.5mm,20mm,22mm,30mm,41mm,
适用品牌	蒂森克虏伯、三菱、塞纳、铃木、奥的斯、日立、讯达、东芝、康力、通力		

毛丝材质

毛料材质	特征	性能	应用范围
pp-g	表面干净、整洁，经济实用又安全，跟皮肤直接接触不会有任何伤害，符合国标的毛长高度。	有很好的密封、防尘效果。	适合各种场所使用。
pp	表面干净、整洁，经济实用又安全，跟皮肤直接接触不会有任何伤害，符合国标的毛长高度。	具有优良的耐酸碱特性，能在任何环境下长期使用。	适合各种场所使用。
ft-zr	表面干净，整洁。这种阻燃丝是市面上经济实用型的产品。	具有良好的阻燃效果，能达到离火即灭不会继续燃烧，而且没有滴落物滴下，所以不会造成表面的污染。	适合各种场所使用。
pa-g	表面干净，整洁。毛丝表面光泽度美观，黑亮、光滑。毛丝的回弹性强，不容易叉毛，使用安全而且柔软度适中。	耐磨、耐高温。	适合任何场所的使用。
pa	表面干净，整洁。回弹性十足，柔软度超一流。光泽度达到乌黑亮着的类油性表面，毛丝的密度是 114kg/m^3 ，毛丝无毒、环保。	在高温情况下都没有任何损伤，熔点为：218-224、热变形温度185-190。	适合各种场所使用。
pa-zr-2#	表面干净、整洁，回弹性十足，柔软度一流，光泽度偏灰色，毛丝的密度是 114kg/m^3 ，毛丝无毒、环保。	超强阻燃性，离火即灭且不产生任何滴落物，市场上最高标准的阻燃材料制造，燃烧没黑烟对人体不造成任何化学伤害。	适合人流量多，场所高档以及环境比较复杂的地方使用

本产品的 品牌为广州傲群刷业，材质是尼龙动植物