

真空压力传感器 z n z p t b 7 0 9

| | |
|------|--|
| 产品名称 | 真空压力传感器 z n z p t b 7 0 9 |
| 公司名称 | 广州指南针传感仪器有限公司 |
| 价格 | 680.00/个 |
| 规格参数 | 加工定制:是 品牌:z n z 型号:p t b 7 0 9 |
| 公司地址 | 广州市萝岗区东区笔岗工业区23栋 |
| 联系电话 | 86-02082246269/82246369/82246969 13760826078 |

产品详情

ptb709真空型工业压力变送器

概述： 该系列压力变送器采用国际先进的高精度高稳定传感器，配以asis高性能放大电路，经过数千次疲劳冲击，高，低温循环老化及精密的数字温度补偿工艺，再经过不锈钢全封焊（激光焊接）精制而成。 高质量的传感器，严格的校验工艺，及完善的装配工艺确保了该产品的优异品质。特别适合用于对液压、气压等介质的压力进行测量，甚至用于恶劣环境如污水、蒸汽、轻度腐蚀性、气体测量。彻底解决客户的各种需要。

特点： 不锈钢一体化结构，可适应恶劣环境 小体积，高精度，高性价比，高稳定性 多种标准信号输出选择，用户调试方便 防雷击，抗电磁/射频干扰 供电电源范围宽（10~40v） 具有零点，满度可调

典型应用： 液压气压控制楼宇自控，恒压供水冶金，机械，环保技术性能医疗，真空设备石化管道测压自控系统和测试系统

技术性能量 程： -100~0kpa

, -100-100kpa, -100-600kpa, -100-1000kpa 准 确 度：

±0.2%fs、 ±0.5%fs（包括非线性重复性迟滞性在内的综合误差）输 出 信 号：

4~20madc（两线制）供 电 电 压：10~40vdc（两线制）介 质 温 度：

-30 ~125 环 境 温 度：-20 ~85 零 点 温 度 漂 移： ±0.02%fs 量 程 温 度 漂 移：

±0.02%fs 补 偿 温 度：0~70 安 全 过 载：150%fs极 限

过 载：200%fs响 应 时 间：5 ms(上升到90%fs)振 动 影 响：

对频率为10~100khz,加速度为10g,全部影响小于±0.1%fs测 试 介 质：

与17-4ph不锈钢兼容的各种液体，气体外 壳 材 料：304或316不锈钢长 期 稳 定 性：

±0.2%fs/年压 力 连 接：m20*1.5螺纹或用户直选 . 电 气 连

接：赫斯曼3009连接器

本产品的型号为 P T B 7 0 9 ， 精度是 0.1 ， 输出信号为 4-20mA ， 品牌是 Z N Z ， 种类为 真空度 ， 防护等级是 CT4 ， 加工定制为 是 ， 测量范围是 - 1 0 0 - 1 0 0 0 K P a ， 制作工艺为 集成 ，