

徐州高强度火车闸瓦钎子生产工厂

产品名称	徐州高强度火车闸瓦钎子生产工厂
公司名称	昆山艾力克斯铁路配件有限公司
价格	15.00/件
规格参数	型号:定制生产 标准:铁标 厂家:昆山艾力克斯
公司地址	江苏省苏州昆山市城北大道1255号
联系电话	0512-83639018 18652707888

产品详情

徐州高强度火车闸瓦钎子生产工厂 58、轨道减振器弹条轨道扣件系统在钢轨接头处应采用接头轨距挡板强度较高的火车车箱连接销，包括连接销本体和车箱，所述连接销本体的顶部固定连接有顶板，顶板的顶部开设有两个相对称的缺口，连接销本体外表面的下部开设有销孔，车箱的两个侧面均固定连接有固定板，一个固定板的一侧面固定连接有上连接扣和下连接扣，另一个固定板的一侧面固定连接有下连接扣，上连接扣、副连接扣和下连接扣的顶部均开设有连接孔，上连接扣的顶部螺纹连接有两个相对称的螺杆，下连接扣的底部固定连接有两个相对称的连接板否则，来年也要放散应力，重新锁定，使锁定轨温符合设计值

1. 一种具有防脱功能的火车闸瓦钎，包括钎体（1），其特征在于：所述钎体（1）正面的上部开设有直槽口（2），所述钎体（1）正面的中部开设有卡槽（3），所述钎体（1）正面的底端开设有等距离排列的防滑槽（4），且钎体（1）的底端呈波浪状。
2. 根据权利要求1所述的一种具有防脱功能的火车闸瓦钎，其特征在于：所述钎体（1）正面的中部开设有等距离排列的防滑线（5）。
3. 根据权利要求1所述的一种具有防脱功能的火车闸瓦钎，其特征在于：所述钎体（1）为合金钢材质，且钎体（1）锻压而成。

为安全起见,我们建议对目前我国使用的20MnTiB和35号钢高强度螺栓,采用统一的K值,取0.575预埋套管：该部件预先埋设于轨枕中，埋设精度应满足的要求，且预埋套管顶面应与轨枕承轨面齐平再用弹片扣压件通过扣件螺栓把钢轨与铁垫板紧固起来,扭力矩为60Nm,靠铁垫板挡肩承受横向力作用

闸瓦钎是插闸瓦托与闸瓦背连接部起到固定闸瓦的作用。现有常规的闸瓦钎是用低碳钢冲压成型本体部分没有卡槽，这种闸瓦钎在经常更换闸瓦和火车刹车时易磨损和锚合不充分，可能造成列车制动时失灵的危险，为此我们提出一种具有防脱功能的火车闸瓦钎来解决这一技术问题。