徐州轻负载冷却液复合剂 济南聚兴化工

产品名称	徐州轻负载冷却液复合剂 济南聚兴化工
公司名称	济南聚兴化工有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	济南市天桥区新材料交易市场
联系电话	15606440186

产品详情

当然，上述两个指标只是衡量防冻液的一个方面，轻负载冷却液复合剂添加量，防腐防锈性能也是极为重要的，因为长时间受到腐蚀的金属部件生成了大量的铁锈，严重的会逐渐穿蚀金属板而导致渗漏，这直接关系到汽车冷却系统的使用寿命，大多数普通防冻液基本上是靠添加有机或无机盐来解决这个问题，徐州轻负载冷却液复合剂，而高质量的防冻液已采用低耗点化学反应技术进行生产，轻负载冷却液复合剂使用方法，含有稳定的亚硅酸盐（不含磷酸盐），并通过了严格的热表面铝腐蚀ASTMD 4340测试，它可控制硬水中沉淀物的数量，并给冷却系统提供较好的抗腐蚀保护，它不同于现有市场上所销售的乙二醇基型常规防冻液。可以说已经完全脱离了传统防冻液的生产工艺，是一种全新的防冻技术，并达到了美国的6580标准。其优点是：防凝结、过热、生锈和腐蚀，保护制冷系统的所有金属表面，包括铝制零件。不会损坏散热器软管、垫圈等橡胶部件，同时，还能防止产生过多的泡沫，轻负载冷却液复合剂用途，防止由于水的硬度所引起的钙镁沉淀，从而避免在端部和堵塞部位形成热点

防冻液在工作状态下由于温度较高，微生物难以繁殖，但在贮存过程中可能引起微生物滋长，使防冻液发霉变质，因此，需要加入微量的杀菌防霉剂，以保证防冻液在1~2 年贮存期内不变质。常用的防霉剂有氯化锌、糖酸、苯甲酸钠，其中苯甲酸钠用做防霉剂比较理想。防冻液中所加的缓蚀剂在中性介质中效果较好。但是防冻液在工作过程中，介质会酸化，pH值下降，使缓蚀剂效果降低，甚至完全失效，因此，防冻液中需要添加缓冲剂，可以在一定程度上使防冻液的pH 值稳定在7. 5~10
范围之间。硼酸盐、磷酸盐都可作为缓冲剂。

乙二醇溶液是用作防冻液，是无色、无味、不燃烧、虽略带毒性、但无危害，也就是说可以用作0度以下的低温载冷剂。大家都知道，水的凝固冰点是0度，而乙二醇溶液在凝固点与浓度有关的，不同的溶液浓度它的凝固晶析点是不同的，浓度越高它的凝固晶析点温度也就越低，使用温度指的是需要乙二醇溶液达到的制冷温度除了几种常用载冷剂以外，乙醇、丙三醇等水溶液也可以作为载冷剂，一般都是视客户工厂使用情况而定。

徐州轻负载冷却液复合剂-
济南聚兴化工(推荐商家)由济南聚兴化工有限公司提供。济南聚兴化工有限公司是山东 济南 ,化工产品的见证者，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在济南聚兴化工领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创济南聚兴化工更加美好的未来。同时本公司还是从

事山东进口三乙醇胺，高纯度三乙醇胺，三乙醇胺的厂家，欢迎来电咨询。