

# 出售增粘树脂 橡胶油漆用树脂

产品名称	出售增粘树脂 橡胶油漆用树脂
公司名称	衡水泽森橡胶制品有限公司
价格	2200.00/吨
规格参数	品牌:泽浩化工 型号:18号 软化点:90 ° C
公司地址	武邑县循环经济园区（小郭村西、武清路东）
联系电话	0318-2311195 13253246862

## 产品详情

### 古马隆树脂

是在石油提炼，石油树脂在各种应用领域中已有较悠久的历史，石油树脂与其它物质的复配呈现出好的耐水性、防锈及电气特性

古马隆树脂 亦称固体古马隆-茛树脂，质硬而脆，古马隆树脂具有热塑性，

主要用于代替填充树脂或脂化松香，以配制绝缘涂料和防锈涂料,橡胶的软化剂（有增粘增韧作用）和陶瓷的胶粘剂，并用于制油墨油毛毡和人造皮革,

涂料、橡胶复配及胶粘剂,轮胎及橡胶制品、印刷油墨等领域,常作为材料配合使用。

### 一、产品性质

1. 外观：黑色/深褐色/浅黄色,具有芳香味固体，有较好粘性。
2. 溶解性：在石油系列溶剂里有好的溶解性。
3. 相溶性：与各种干性油、古马隆树脂、松香、酚醛树脂、填充橡胶、合成橡胶等多种高分子化合物有好的相溶性。
4. 耐酸碱性：对酸碱较为稳定，并且有良好的耐水、耐化学用品性。

### 二、应用于各领域的用途、作用：

1. 橡胶：增粘、补强、耐切割、耐拉伸、耐磨、增加韧性、硬度；

2. 造漆：增强光泽、改进附着力、增加硬度、干燥速度、奈水；
3. 油墨：控制粘度、增加光泽、硬度、颜料连接性、提膏溶剂释放速度；
4. 涂料：增加光泽、改进附着力、干燥速度、奈水、奈电；
5. 其它领域：路标漆、纸张上胶剂、混凝土添加剂

三、质量指标

指标名称	指标	外观颜色 (浅黄色或黑褐色)	软化点 (环球法)	70-80	80-90	90-100
酸碱度范围 (酸度剂法)	PH	中性	水分, %	0.2	0.2	0.3
			灰分, %	0.15	0.40	0.40