

# 洛阳吉利移动负载箱租赁-UPS出租机房备用

|      |   |
|------|---|
| 产品名称 | 洛阳吉利移动负载箱租赁-UPS出租机房备用                         |
| 公司名称 | 山东电创电力设备有限公司                                  |
| 价格   | .00/台   |
| 规格参数 | UPS出租:1000KW<br>UPS电源出租:500KW<br>负载箱出租:2000KW |
| 公司地址 | 山东省聊城市东昌府区古楼街道湖南路西安交大科技园36号楼1单元2002-2室        |
| 联系电话 | 177-0635-1532 17706351532                     |

## 产品详情

洛阳吉利移动负载箱租赁-UPS出租机房备用 本公司集销售、租赁为一体,以品种全、故障率低、服务优而我公司从事柴油发电机组租赁,普通/低噪音发电机具体规格有:30KW、50KW、75KW、90KW、120KW、200KW、250KW、300KW、400KW、500KW、600KW、800KW、1100KW、1600KW、2000KW ;随时为客户提供不同功率机组自备发电业务,电力供应保障充足,为格项工地施工、消防备用、企业避峰、短期自备发电的应急。员工现场安装、调试、;根据客户需要24小时随时发电。并配有的操作人员配合机组的发电。提供完善、的发电机出租服务,客户可以定期、不定期或短时租用。阻感交流负载箱主要用于逆变器、变频电源、UPS电源、发电机组等检测的场合。模拟阻性负载,可以检测各种电源不同负载的性能,功率投入统一采用优化分段式以适应不同负载的需要。

阻性负载采用新型功耗组件,电阻热缩并密封安装在不锈钢管内,钢管外部带绝缘散热片;防潮防腐性好、散热性好,绝缘性高、安全可靠。电阻元件功率密度高、三相电流平衡、无红热现象、有独立的冷却风机,保证了整个系统的散热性和使用寿命。负载克服了水电阻测试系统不能准确控制其阻值大小,水易沸腾、易结垢,不能进行突加载/突减载试验,不易控制等特点。是水电阻的升级换代产品,本产品安全性高,维护成本低、噪音小、过载能力强。风机采用轴流通风机,具有风量转速高、散热性好、噪音小等特点。洛阳吉利移动负载箱租赁-UPS出租机房备用直流负载柜:1.直流负载柜是阻性负载采用温度系数低,低阻抗的电阻管。电阻管采用不锈钢管和不锈钢散热片,在电阻丝和钢管中填充氧化镁,在不锈钢内起绝缘、导热作用。另外密封了钢管两头,防止湿气进入,腐蚀电热元器件品质,因而可以长期保持高品质的质量。

2.直流负载柜采用喷塑不锈钢制,具有防雨防腐功能,占地面积小便于移动,具有防撞能力。  
3.直流负载柜散热片采用水平进出和下进上出两种方式。4.直流负载柜使用计算机控制软件,可通过计算机控制负载,完成发电机组专项测试参数。并能同时生成各种曲线测试报告,支持打印和打印预览。5.直流负载柜具有温度保护功能,只有在冷却装置运行正常的情况下下能使负荷正常工作,出现冷却装置风机异常,保护装置马上会发出指令切除负荷,防止因冷却不够损坏电热管。

6.直流负载柜具有数台测试电压等级相同的负荷装置以并联来增加容量,以达到测试所需的总容量。

解决方案:可提供负载测试整体解决方案,我们的服务从测试现场的勘察开始一直到设备的离场..1.测试现场的勘察及现场情况的报告;2.负载测试方案及步骤的设计、编写;3.负载设备及电缆的配置方案;4.测试报告的提供和编写;5.设备的长短途的运输方案;6.设备到达现场的安装,电缆的敷设及收放方案;

7.设备到达现场的装卸货; 8.设备到达现场的进场、出场。