

P10户外显示屏压铸箱体

产品名称	P10户外显示屏压铸箱体
公司名称	深圳市盟思拓科技有限公司
价格	3580.00/个
规格参数	加工定制:是 种类:led箱体 型号:p10户外压铸箱体
公司地址	深圳市宝安区西乡街道黄麻布第三工业区B4栋二楼A
联系电话	0755-27804890 13691999879

产品详情

采用箱体密闭式结构设计,箱体牢固而轻便,易于拆装和搬动,让安装与维护变得轻松容易.

采用高强度耐磨防滑透光树脂面罩材料,高耐磨性使其置于地面可直接踩踏,抗震性好,载重大,单个受力点可承重 1000kg,可行驶小轿车.

一箱一卡控制,16bit灰度处理,配合逐点修正技术,画面清晰,逼真.

价格低谦,效果卓越.应用于车展,舞台,高档大厅,ktv,酒吧,娱乐场所播放高清视频,衬托环境气氛,打造超凡卓越的拟景效果.

箱体的特点: 轻 薄 密

1.管芯参数说明

序号	名称	管芯型号	波长	亮度		
1	纯红管	晶元 管芯	625 ± 2nm	1000mcd		
2	纯绿管	华灿 管芯	520 ± 2nm	2000mcd		
3	纯蓝管	华灿 管芯	476 ± 2nm	450mcd		

4	封装方式	346
5	水平视角	160 °
6	垂直视角	50 °
7	显示颜色	256*256*256=16777216色
8	备注	为使配色达到最佳的白平衡效果，选择正波波长的管芯，配色对led 发光的亮度 r:g:b/3:6:1，无马赛克现像出现

2.单元板参数

技术参数		单位unit
单 元 模 块	物理点间距	mm
	模块尺寸	mm
	物理密度	/m2
	像素基色	r/g/b
	驱动方式	
	显示分辨率	dots
	模块重量	kg
	模块接口	
	模块工作电压	vdc

	模块功耗	w		
显 示 屏	最佳视距	m		
	每平方米模块数	pcs		
	模块视角	deg.		
	最大功耗	w/ m2		
	驱动ic			
	换帧频率	hz/s		
	刷新频率	hz/s		
	白平衡亮度	cd/ m2		
	工作环境温度	0c		
	工作环境湿度	rh		
	屏体工作电压	vac	ac46 ~	
	白场色温			
	灰度/颜色			
	输入信号			
	控制系统		pctv非线性卡nonline	

平均无故障时间	hours	
寿命	hours	
盲点率		
抗干扰		
安全		

本产品的