

秦皇岛充电站钢结构汽车遮雨棚 材料规格可定制

产品名称	秦皇岛充电站钢结构汽车遮雨棚 材料规格可定制
公司名称	义乌市恒凯膜结构工程有限公司
价格	280.00/平方米
规格参数	品牌:恒凯 膜布:PVDF 产地:浙江
公司地址	浙江省金华市义乌市春晗二区92栋
联系电话	13867914319 13867914319

产品详情

充电站钢结构汽车遮雨棚

秦皇岛充电站钢结构汽车遮雨棚 材料规格可定制

膜构造充气式膜结构将膜材料固定在屋顶，可以用送风系统让室内气压上升，使用压力来持证，不需要任何辅助的道具来支撑，可以得到很大的使用空间，其施工比较方便，效率也比较高，其费用比较少，就必须要注意送风系统要进行24小时送风。膜材料PVC材料价格便宜，容易老化，弹性大，加工起来非常便捷，色彩也非常丰富，抗折叠性能非常好，膜结构车棚性能更好，让膜结构车棚表面涂上一层，这样就不易老化，相对来说可以保持的比较干净，使用寿命也会得到延长。

螺栓连接由于安装省时省力、所需安装设备简单、对施工工人的技能要求不及对焊工的要求高等优点，目前在钢结构连接中的应用次于焊缝连接。螺栓连接分普通螺栓连接和强螺栓连接两大类。按受力情况又各分为三种：抗剪螺栓连接、抗拉螺栓连接和同时承受剪拉的螺栓连接。螺栓承压型连接对螺栓材质、预拉力大小和施工安装等的要求与摩擦型的相同，只是它是以摩擦力被克服、结点板件发生相对滑移后孔壁承压和螺栓受剪破坏作为承载能力状态，因此它的承载能力高于高螺栓摩擦型连接，可节省连接材料。

预埋件安装处理：预埋件安装位置，打钻安装。要求预埋件位置准确、埋设牢固。标高偏差不大于9mm，左右位移不大于20mm。悬挂臂安装焊接：悬挂臂安装采用焊接，需检查焊接节点，调节悬挂臂设计坡度，准确无误方能进行焊接。靠边一条悬挂臂准确无误后，安装另一边一条悬挂臂，就位准确后点焊。

车棚是一种公用建筑物，是由建设单位出资进行修建，所以这种产品的首要要求就是耐用稳固，金属车棚都是金属支撑柱，然后其上进行焊接等工艺加装顶棚。如果是采用的聚碳酸酯材料作为顶棚的话，采用螺栓固定。相对于膜结构来说，整体能承受的载荷会小很多，遇到剧烈的暴风雨天气，顶棚会和支撑件分离。而膜结构受力点小，单位尺寸上能承受的压强高，因此在多次的实践中，膜结构车棚都稳固如山。

膜结构充电桩车棚是以钢构或是集成材构成的屋顶骨架后，在其上方张拉膜材的构造形式，下部支撑结构性高，因屋顶造型比较单纯，开口部不易受限制，且经济效益高等特点，广泛适用于任何大，小规模的空间。