

交联聚乙烯绝缘层 钢带铠装阻燃仪表电缆

产品名称	交联聚乙烯绝缘层 钢带铠装阻燃仪表电缆
公司名称	上海埃线电线电缆咨询中心
价格	.00/件
规格参数	品牌:埃因 认证:CE认证 起订量:100
公司地址	上海市奉贤区青村镇奉村路333号
联系电话	18121349647 18121349647

产品详情

交联聚乙烯绝缘层 钢带铠装阻燃仪表电缆

交联聚乙烯绝缘层 钢带铠装阻燃仪表电缆 应用：

交联聚乙烯绝缘层 钢带铠装阻燃仪表电缆被用作紧急情况下的数据传输电缆，对其进行设计，生产和测试。在火灾条件下，为保证高频信号的传输，通常将这些电缆应用于数据和语音的传输。

交联聚乙烯绝缘层 钢带铠装阻燃仪表电缆 结构：

导体材料:裸铜线

导体类型: IEC 60228标准1类实心退火铜导体或2类多股平纹铜导体

芯线绝缘:XLPE

芯线识别: 黑色芯线数字编号

成对:2根或3根绝缘线芯绞合在一起形成对绞

绞合 :分层绞合

屏蔽:带有0.5mm²镀锡铜排流线的铝带/聚酯带层屏蔽

内护套LSZH复合物

铠装 :钢带铠装

外护套: LSZH复合物

护套颜色:黑色RAL 9005或蓝色

交联聚乙烯绝缘层 钢带铠装阻燃仪表电缆 技术参数 :

额定电压: 300/500V

测试电压: 2.0kV

导体电阻: 符合IEC 60228 标准

小弯曲半径固定: 10 x d

小弯曲半径移动: 18 x d

温度等级 固定: -30 / +90

温度等级 移动: -5 / +90

阻燃等级: IEC 60332-1-2