

STRF3W6-WP发光二极管

产品名称	STRF3W6-WP发光二极管
公司名称	赫备国际贸易(上海)有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 种类:led外延 型号:strf3w6-wp
公司地址	中国(上海)自由贸易试验区富特北路215号二层F01部位
联系电话	021-58526062 13701650447

产品详情

防水, 柔性pcb带状结构 超长寿命,可达30000 小时 由60个超亮top led (plcc2)制成, 供室内使用
使用电压12vdc, low power consumption耗电量极低 – 每 25.4cm小于0.9w(10", 15 leds) 最小单元为60leds
25.4cm 最长2~3米可以连接在12vdc的电压下。

请登录本公司网站www.ledz.com查阅。

led的使用说明

一、因设计需要引脚或弯脚

在对 led进行弯脚及切脚时, 弯脚及切脚的位置距胶体底面大于3mm;

弯脚应在焊接前进行;

使用 led插灯时, pcb板孔间距与led脚间距要相对应;

切脚时由于切脚机振动磨擦产生很高电压的静电, 故机器要可靠的接地, 做好防静电工作(可吹离子风扇消除静电)。

二、焊接条件

焊接时 led不能通电;

加热时不要对 led施加任何压力;

最大焊接条件:

手动焊接

波峰焊接

- a. 烙铁最大功率: 50 w a. 预热最高温度: 100
- b. 最高温度: 300 b. 浸焊最高温度: 260
- c. 焊接最长时间: 3秒 c. 浸焊最长时间: 5秒
- d. 焊接位置: 距胶体底面大于3mm d. 浸焊位置: 距胶体底面大于3mm

三、防静电注意事项

所有接触 led 的设备及仪器必须接地；

所有接触 led 的人员必须配戴防静电手腕带或防静电手套；不可赤手拿取产品

如有 led 有被静电损害，会显示一些不良特性，如漏电电流增加，静态顺向电压降低或上升，在低电流测试时不亮或发光不正常。

本产品的 型号为 STRF3W6-WP，种类是 LED 外延，显示方式为静态显示，亮度是超高