

# 七台河碳钢火车闸瓦销生产工厂

产品名称	七台河碳钢火车闸瓦销生产工厂
公司名称	昆山艾力克斯铁路配件有限公司
价格	15.00/件
规格参数	型号:定制生产 标准:铁标 厂家:昆山艾力克斯
公司地址	江苏省苏州昆山市城北大道1255号
联系电话	0512-83639018 18652707888

## 产品详情

七台河碳钢火车闸瓦销生产工厂 表面处理有：本色上防锈油、发黑、热镀锌、电镀锌、达克罗、磷化等国外在线材改制工艺中,已于20世纪70年代初应用微型电子计算机控制,80年代末已经成熟

目的是提供[一种](#)

具有防脱功能的火车闸瓦钎，能够使该闸瓦钎的耐磨性和防脱性有效提高。具有防脱功能的火车闸瓦钎，包括钎体，所述钎体正面的上部开设有直槽口，所述钎体正面的中部开设有卡槽，所述钎体正面的底端开设有等距离排列的防滑槽，且钎体的底端呈波浪状。进一步的，所述钎体正面的中部开设有等距离排列的防滑线，通过设置防滑线，能增大该装置与闸瓦之间的摩擦力，以减小闸瓦脱落的可能性。进一步的，所述钎体为合金钢材质，且钎体锻压而成，通过设置钎体为合金钢材质，能使该装置方便整体锻压且便于后期热处理以提高该装置的耐磨性。

个切点必须位于后缺陷间距内尽可能接近（大约5cm）第二个将被移除的轨枕这种扣件是一种带沟槽挡肩承轨槽式有螺栓不分开式弹性扣件 用x2拟合优度法检验,抗滑移系数试验值均服从正态分布根据我国《建筑结构可靠度设计统一标准》(GB50068-2001),强度设计值可取其概率分的0.05分位值,即抗滑移系数按统计平均值减去1.645倍标准差(x-1.645)取值则抗滑移系数具有97.5%的保证率不低于设计取值用金相显微镜观察金相组织 2、扣件的设计原则 扣件应具有足够的强度、扣压力和耐久性

具有防脱功能的火车闸瓦钎，通过设置设有卡槽，通过该卡槽能增大闸瓦与车轮之间的摩擦力，通过设置防滑槽，能使闸瓦与车轮锚合充分避免闸瓦脱落，从而在火车刹车时能提高闸瓦与车轮之间的抱合力，使刹车效果更好，通过设置直槽口，能使该钎体散热性较好。

具有防脱功能的火车闸瓦钎，通过设置防滑线，能增大该装置与闸瓦之间的摩擦力，以减小闸瓦脱落的可能性，通过设置钎体为合金钢材质，能使该装置方便整体锻压且便于后期热处理以提高该装置的耐磨性。其中，1、钎体；2、直槽口；3、卡槽；4、防滑槽；5、防滑线。