

供应KD2678系列发动机定子水内冷绝缘测试仪

产品名称	供应KD2678系列发动机定子水内冷绝缘测试仪
公司名称	武汉华能联创电气有限公司
价格	1000.00/套
规格参数	品牌:华能联创 型号:KD2678 产地:湖北
公司地址	武昌区民主路428号（小东门建材市场四楼418号）
联系电话	027-88040496 18971541447

产品详情

KD2678系列发动机定子水内冷绝缘测试仪用于测量水内冷发电机绕组的绝缘电阻、吸收比、极化指数。输出容量大，能在复杂的现场和水阻较低的情况下进行有效测试，并能克服现场各种干扰对测试的影响。

KD 2678A、B、C 定子水内冷发电机绝缘特性测试仪

产品特征

- 1.开机后先对综合干扰进行补偿，再启动高压进行测试；
- 2.带载能力强，绕组对汇水管水阻大于60k（2500V）/150k（5000V）、汇水管对基座水阻大于3k，即可保证有效测试；
- 3.绕组对汇水管水阻过低时，自动保护，关闭高压；

4.实时显示端口电压，如实反应测试工况；

5.采用进口抗震张丝表头，对数刻度，自动量程转换，直观显示绝缘电阻和吸收过程；

6.测试过程中自动计算并记忆R15S、吸收比、极化指数，按Rt显示实时绝缘电阻，按其他按键显示记忆数据。

7.KD2678水摇表能保存60组检测结果，且数据20年可不丢失。

产品别称

水内冷发电机绝缘测试仪、水内冷绝缘测试仪、发电机绝缘测试仪、水内冷发电机绝缘特性测试仪、水内冷摇表、水摇表、发电机摇表、水内冷绝缘摇表、发电机定子绝缘特性测试仪、水内冷兆欧表、水内冷高压绝缘表、水内冷绝缘电阻检测仪、水内冷绝缘电阻测试仪厂家

技术参数技术指标

型号	KD2678A	KD2678B	
额定电压 (V)	2500	5000	
输出电压 (V)	额定电压 × (1 ± 10%) 线路对汇水管电阻： 150kW(5000V); 100kW(2500V); 绝缘电阻： 1MW(2500V)/ 2MW(5000V)		
测量范围 (GW)	0 ~ 10	0 ~ 19.99	
准确度等级	10		
基本误差 10%的范围	1MW ~ 5GW	2M ~ 10GW	
基本误差 20%的范围	> 5 GW	> 10GW	

KD2678系列发动机定子水内冷绝缘测试仪详细技术参数请咨询武汉华能联创电气福建有限公司的客服，
厂家报价，可定制