

变压器箱防尘胶条 XB-2复合材料变压器箱

| | |
|------|-----------------------------|
| 产品名称 | 变压器箱防尘胶条 XB-2复合材料变压器箱 |
| 公司名称 | 山东天宏智能装备有限公司 |
| 价格 | 10.00/台 |
| 规格参数 | 品牌:天宏智能 型号:XB 产地:山东济宁 |
| 公司地址 | 山东省济宁市任城区仙营街道建设路129 |
| 联系电话 | 13792378091 13792378091 |

产品详情

变压器箱概述

XB信号变压器箱：

（字母含义：X—箱，B—变压器，S—C，F—防盗、防尘、防水、密封）变压器箱防尘胶条 XB-2复合材料变压器箱制冷机的输入端通过抽气管与变压器箱体侧边的底部相通连接，地，变压器箱体底部对应散热网的外部设置有防虫网，通过防尘网避免虫蚁通过散热网进入变压器箱体内部，破坏变压器的线路，地，变压器箱体底部对应支撑垫块设置有支撑板。减震装置操作盘绝缘螺杆压缩弹簧抵压板和圆筒，其中，操作盘的侧面焊接有绝缘螺杆，且绝缘螺杆与操作盘相互垂直，变压器箱体的侧面设有多个螺纹孔，绝缘螺杆螺纹连接在螺纹孔中，变压器箱体的内侧壁焊接有圆筒，且圆筒固定在螺纹孔的周向。增加了变压器箱体散热或升温的效率，导热油箱体上侧连接进液管，进液管连通热交换空腔，进液管另一端连接循环泵的输出端，循环泵安装在储油箱内，储油箱内盛装有导热油，进液管上套设有发热管导热油箱体底侧连接出液管，出液管连通热交换空腔。

变压器箱介绍变压器箱防尘胶条 XB-2复合材料变压器箱便于对钻孔过程中产生的废渣进行收集，避免废渣随意飞散，提高了环保性能，地，的承载板与活塞杆一连接，并将承载板在液压缸一活塞杆一的作用下设置为通过滑块沿着滑轨来回移动的结构，将需要钻孔处理的箱体放置在承载板上。在潮湿多尘的室外环境下，水汽及灰尘极易从散热孔进入箱式变压器内，严重影响箱式变压器的正常工作，甚至造成箱式变压器的损坏，另外，现有的箱式变压器防盗性较差，经常出现变压器被盗现象，且日趋频繁，会造成变压器不能正常工作。

1.电绝缘性好；

- 2.耐化学腐蚀性强；
- 3.模压成型，重量轻、强度高、外形美观光洁
- 4.热导率低，热膨胀系数小；
- 5.具有的耐紫外线性能；
- 6.阻燃、
- 7.使用寿命长。

变压器箱主要结构变压器箱用于大型变压器上各种控制保护和测量组部件与远方控制屏和本地控制箱之间的过渡连接。变压器箱防尘胶条 XB-2复合材料变压器箱中央处理器控制连接散热风机，温度传感器用于监测变压器箱体内的温度，并将获取的温度数发送给中央处理器，中央处理器根据温度数来控制散热风机的运行功率，实现智能温控，无需散热风机一直按照额定功率运行。可以方便查线、接线和试验接线，在连线中考虑电缆的防护等级，一般电缆采用阻燃屏蔽式，很少一部用金属软管包裹在外走。